

# 经销！福禄克F28-2数字防尘防水万用表FLUKE

## 28-II坚固耐用的工业万用表

产品名称	经销！福禄克F28-2数字防尘防水万用表FLUKE 28-II坚固耐用的工业万用表
公司名称	徐州滁全机电科技有限公司
价格	3300.00/台
规格参数	品牌:FLUKE/福禄克 型号:F28-2 F28-2E 产地:中国大陆
公司地址	江苏省徐州市铜山新区同昌东路1-11
联系电话	18260722353

## 产品详情

福禄克28-II万用表|F28-2数字多用表|Fluke28-2万用表

新型 Fluke 27 II 和 28 II 数字多用表树立了在困难情况下进行测量的新标准，F28-2 数字万用表具有优异的功能和准确度，可以轻松解决大多数电气故障。

这两款多用表均符合 IP 67（防水和防尘）规格，正在接受 MSHA

的认证审批，并且拥有更广的工作温度范围：-15 °C 至 +55 °C（5 °F 至 131 °F，在 -40 °C 环境下可工作 20 分钟），95 % 湿度，经测试可承受 3 米（10 英尺）掉落。F28-2 数字万用表多用表可以在zui苛刻的环境下工作。万用表厂商：美国FLUKE

福禄克商品名称：F28-2数字多用表/Fluke 27-II/28-II 工业万用表商品型号：福禄克28-II万用表Fluke28-2万用表工业用品、测试仪器找深圳市展业达鸿科技有限公司，农，Fluke 28-2多用表|F28-2数字万用表具有对大多数电气测量所需要的功能和精度，为在苛刻工况下使用树立了新的标准。这款万用表具有IP67的防护等级（防尘和防水），并通过了MSHA（美国矿业安全与健康管理局）认证。操作温度范围扩展到-15 至+55 ，在-40 环境下可以工作20分钟，相对湿度95%；通过了3m跌落试验，适合极其恶劣的环境下使用。IP 67防护等级 大号显示屏20000字显示，二级背光照明 键盘按钮带背光照明，在昏暗区

域也清晰可见 真有效值测量，可对非线性信号准确测量 内置温度计功能 内置低通滤波器，可以在电气噪声大的场合精确测量 皮套可翻转，不用时可以提供附加保护 相对模式功能，在测量小电阻时可以扣除测试表笔的电阻 3m跌落测试 MSHA认证安全等级：CAT III 1000V, CATIV 600V Fluke 28-2万用表特性

可以测量高达 1000 V 的交流电和直流电

可以测量高达 10A 的电流（20 A，持续 30 秒）

10,000  $\mu$ F 电容量程

频率可达 200 kHz

更广的电压测量范围 – 15 Hz 至 20 kHz（28 II），40 Hz 至 30 kHz（27 II）

内置测温表，无需携带单独的仪器即可获取温度读数（28 II）

电阻、连续性和二极管测试

zui小值/zui大值和平均值记录允许自动捕获异常情况

zui小-zui大峰值（28 II）

具有独特的功能，可以精确测量变速电机和其它电噪设备上的电压和频率（28 II）

万用表系列：Fluke 27-II/28-II 工业万用表