

化工厂移动式防爆环保空调

产品名称	化工厂移动式防爆环保空调
公司名称	广州英鹏智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:YPHB-08EX 风量:8000m/h
公司地址	广州市黄埔区开创大道1936号2419房(注册地址)
联系电话	15384400597

产品详情

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：YPHB-08EX

风量：8000m/h

类别：移动式-防爆环保空调

噪音：62dB

水箱容量：70L

适用面积：40-50m

定时功能：9小时定时

冰晶：否

送风距离：8-10米

毛重：约40kg

尺寸（高宽厚）：1360*820*560mm

防爆标志：Ex d ib mb C T4 Gb

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：YPHB-10EX

风量：10000m/h

噪音：62dB

水箱容量：80L

适用面积：50-60m

定时功能：9小时定时

冰晶：否

送风距离：10-12米

毛重：约45kg

尺寸（高宽厚）：1380*840*580mm

防爆等级：Ex d ib mb C T4 Gb

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：YPHB-14EX

类别：移动式-防爆环保空调

风量：14000m/h

噪音：62dB

水箱容量：90L

适用面积：60-80m

定时功能：7.5小时定时

冰晶：否

送风距离：10-13米

毛重：约52kg

尺寸（高宽厚）：1395*850*540mm

防爆等级：Ex d ib mb C T4 Gb

技术参数：

型号：YPHB-16EX

风量：16000m/h

类别：移动式-防爆环保空调

噪音： 65dB

水箱容量：100L

定时功能：否

送风距离：10-12米

毛重：约55kg

尺寸（高宽厚）：1480*980*670mm

防爆等级：Ex d ib mb C T4 Gb

二、降温原理：

该空调采用先进的轴流风机直抽气系统，利用水蒸发吸热的物理特性将室内空气吸入，利用压缩机、排部结构、浮球水底座、加厚水帘、防尘过滤网、全铜电机、电机支架、金属扇叶、水纯铜芯电机：功率足不掺假，电机的好坏决定机器的使用寿命。

金属扇叶：坚决不用全塑料，耐高温，安全，风量更大。

加厚加密水帘：降温利器，水泵将冰水抽上浸湿水帘，热空气吸入通过冰帘变成冷空气。

高密度防尘网：双重净化过滤，双重保护，加强空气净化。

双重过滤水泵：内部循环抽水，水质干净，效果更好。

四、使用场所：

1 空调机在下列环境条件能正常工作

a.大气压力：80~110kPa；

b.环境温度：室外-20 ~ +40 ；

C.空气相对湿度：潮湿月份，月平均高相对湿度不大于90%；

同时该月份月平均低温度不高于+25 ；

d.具有 A、 B类T1~T4组爆炸性气体（或液体、蒸汽）的1区、2区危险场所；

e.具有轻微腐蚀性气体存在的环境；

f.无剧烈振动和冲击的地方；

g.无大量灰尘和水浸袭的清洁环境中。

