

兰州市钢板腻子橡胶止水带300x6

产品名称	兰州市钢板腻子橡胶止水带300x6
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	27.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我公司可以生产各种规格的钢板腻子止水带产品，并可根据用户要求，生产各种非标型号的产品，满足工程上的实际需要。主要应用范围：隧道、地铁、堤坝、涵洞、水利水电工程中施工缝、高层建筑地下室、地下停车场等主要工程施工缝。

钢板腻子止水带的施工方法及注意事项

- A、将钢板腻子止水带膨胀腻子连接处搭接100mm，用手压紧排除空气靠其自身粘接牢固，并加固轧丝后重新贴上保护膜。
- B、将钢板膨胀腻子止水带安放在墙体的中间位置，用铁丝固定在钢筋上，止水带略高于混凝土介面。
- C、再次浇注前，将橡胶止水带下端的保护膜取掉，混凝土浇注至钢板膨胀腻子宽度的1 / 21 / 3处，在二次浇注前将上端保护膜取掉，再进行浇注。而采用钢板橡胶止水带时，两边的钢板与周围的混凝土结构的粘接极强，同是钢板与橡胶粘接极其牢固。当结构变形时，只存在橡胶部分拉长，变薄，而钢板与混凝土、钢板与橡胶之间不会产生新的渗漏缝隙，因此，用钢板橡胶止水带即增强了结构变形时的防渗性能，同时对整个工程的防渗止水起到了重要的

钢板腻子止水带是我公司开发的一种新产品.它是一种由特种橡胶、防老剂等材料，经混炼、挤压后与镀锌钢板粘合而成的一种新型接缝防水、止水产品。能防止各种荷载下产生的弹性、变形及施工缝的温差变化，起到坚固密封。能有效的防止施工缝漏水，渗水，并对各种作用力起到缓冲作用。钢板腻子止水带为综合性能优良的高分子材料与镀锌板复合而成的止水产品。橡塑腻子主体材料为耐老化性能优良的橡塑材料，具有特强的自粘性；夏季高温不流淌。冬季低温不发脆；并具有优异的耐水、耐酸碱和耐老化性能；使用寿命长，产品本身无毒，环境良好。为了承受一定的弯曲和压力。中间来有0.4或0.6m的钢板。钢板腻子止水带对建筑缝之间提供可靠的防水、防渗功能。

本文针对国内外饱和砂上液化判别过程进行了对比分析，初步得出如下结论、(1)对砂上液化抵抗能

的衡量上，国内规范采用在基准值的基础上，考虑砂层埋深、含泥量、地下水位深度的影响，来源于地震现场液化调查经验；国外规范则根据修正标贯击数与CRR之间的关系得到对应含泥量15%循环抗液化应力比的公式，是基于历史地震、现场调研得到的数据记录拟合而成〔1〕从这点上看，国内外判别标准均来源于地震现场砂上液化调查资料归纳而得、(2)国内规范对砂上形成地质年代，以及不同设防标准下饱和砂上含泥量进行初判，这一过程在国外规范中是未考虑；针对浅基础，在基础埋深、地下水位深度及基础尺寸满足一定要求时，可初判砂层为非液化上层，这点在国外规范中也未考虑、(3)现场得到的标准贯入试验值，国外规范对其进行了各种修正，再进行循环抗液化应力比CRR计算；而国内规范则直接采用现场采集得到的标贯击数，不考虑现场试验时诸多因素的影响