

压风机综合后备保护装置 天正

产品名称	压风机综合后备保护装置 天正
公司名称	泰安市弘信元电气工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天正 型号:KYFB-2 额定电压:220 (V)
公司地址	山东省泰安市泰山区凤台
联系电话	8513877 13605385378

产品详情

品牌	天正	型号	KYFB-2
额定电压	220 (V)	产品认证	MA KY

kyfb-2型压风机综合后备保护装置功能介绍：

1、装置主机采用flash单片机89c51做主处理器，温度传感器采用铂电阻pt100。采样准确，抗干扰能力强，功能齐全，实用可靠，可广泛应用于煤矿、冶金、矿山、化工等行业，为压风机的安全运行起到有效的保护作用。2、数显功能：装置可数显风包温度、一级缸温度、二级缸温度、润滑油温度、冷却水进、出水温度。3、超温声光报警功能：当测定的风包温度、一级缸温度、二级缸温度、油温、冷却水进、出水温度分别超过120 、160 、160 、70 、35 、40 （可根据用户要求设定）时，其对应指示灯闪烁，声光报警；4、超风压声光报警功能：当风压超过设定值时，装置对应指示灯闪烁，声光报警；5、断油声光报警功能：开机20秒后无油压，装置对应指示灯闪烁，声光报警；6、超油压声光报警功能：当润滑油超过额定值时，装置对应指示灯闪烁，声光报警；7、断水声光报警功能：装置共设三路断水信号，开机25秒后，其中任一路断水，其对应指示灯闪烁，声光报警；8、输出控制功能：声光报警后继电器吸合，控制压风机停机。

主要技术参数：1、输入电压：ac220v2、额定功率：30w3、温度测试精度：±2 4、输出继电器触点容量：ac220v 10a；ac380v 5a5、外形尺寸：380mm×300mm×130mm6、重量：8公斤