

智能高压选择性漏电保护装置

产品名称	智能高压选择性漏电保护装置
公司名称	泰安市弘信元电气工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰安市弘信元电气工程有限公司 型号:BKLI - IV 额定电压:220/127/100 (V)
公司地址	山东省泰安市泰山区凤台
联系电话	8513877 13605385378

产品详情

品牌	泰安市弘信元电气工程有限公司	型号	BKLI - IV
额定电压	220/127/100 (V)	产品认证	KY.MA

性能简介：本装置与专用的零序电流互感器配套，用于35/6kv变电所或6~10kv配电所，作为中性点对地绝缘或经消弧线圈接地的6~10kv供电系统中馈出线的选择性漏电保护。1、采用工业控制计算机为主机，功能强可靠性高；2、大屏液晶汉字显示，直观易操作；3、能监视多达4段母线（共48路馈出线）的漏电（单相接地）故障；4、电网正常运行时，本装置显示时钟及四段的零序电压，并且轮流查询各馈出线接地与否；5、馈出线发生单相接地时，液晶汉字显示故障母线号、故障线路编号、柜机号；并控制故障开关柜分闸（根据用户要求选装）矿用一般型具有打印；语音报警功能。矿用隔爆型具有电铃报警功能6、能对本机和零序电流互感器进行自检（能检测出零序电流互感器的极性是否接反）7、时钟及用户定义的开关柜可以自行调整，并在断电时保持记忆；8、可存储多达256次漏电故障信息且打印。9、选线准确，零序电流互感器为开口式现场安装简单，维护方便；

主要技术参数：1、输入电压：ac100v/127v/220v ± 10%,50hz；2、一次零序电流整定值：0.1~9.9a任意调整3、二次零序电压整定值：0~100v任意调整；4、动作时间：2.0~9.9s任意调整；5、通讯接口：rs232/rs485。6、外形尺寸和重量：glwb- 矿用一般型：柜式：1550mm × 550mm × 450mm 重量：90kg bkl - iv矿用一般型：柜式：1550mm × 550mm × 450mm 重量：90kg挂式：580mm × 440mm × 160mm 重量：15kg zbl - 4/48矿用隔爆型：530mm × 630mm × 220mm 重量：100kg