智能高压选择性漏电保护装置

产品名称	智能高压选择性漏电保护装置
公司名称	泰安市弘信元电气工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰安市弘信元电气工程有限公司 型号:BKLI－IV 额定电压:220/127/100（V）
公司地址	山东省泰安市泰山区凤台
联系电话	8513877 13605385378

产品详情

品牌	泰安市弘信元电气工程有限公司	型号	BKLI－IV
额定电压	220/127/100（V）	产品认证	KY.MA

性能简介：本装置与专用的零序电流互感器配套，用于35/6kv变电所或6～10kv配电所，作为中性点对地绝缘或经消弧线圈接地的6～10kv供电系统中馈出线的选择性漏电保护。1、采用工业控制计算机为主机，功能强可靠性高；2、大屏液晶汉字显示，直观易操作；3、能监视多达4段母线（共48路馈出线）的漏电（单相接地）故障；4、电网正常运行时，本装置显示时钟及四段的零序电压，并且轮流查询各馈出线接地与否；5、馈出线发生单相接地时，液晶汉字显示故障母线号、故障线路编号、柜机号；并控制故障开关柜分闸（根据用户要求选装） 矿用一般型具有打印；语音报警功能。矿用隔爆型具有电铃报警功能6、能对本机和零序电流互感器进行自检（能检测出零序电流互感器的极性是否接反）7、时钟及用户定义的开关柜可以自行调整，并在断电时保持记忆；8、可存储多达256次漏电故障信息且打印。9、选线准确，零序电流互感器为开口式现场安装简单，维护方便；

主要技术参数：1、输入电压：ac100v/127v/220v±10%,50hz；2、一次零序电流整定值：0.1～9.9a
任意调整3、二次零序电压整定值：0～100v 任意调整；4、动作时间：2.0～9.9s
任意调整；5、通讯接口：rs232/rs485。6、外形尺寸和重量： glwb-iii矿用一般型：柜式：
1550mm×550mm×450mm 重量：90kg bkl－iv矿用一般型： 柜式： 1550mm×550mm×450mm
重量：90kg挂式： 580mm×440mm×160mm 重量：15kg zbl－4/48矿用隔爆型： 530mm×630mm×220mm
重量：100kg