

# 通讯声光信号器 KTZ103

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 通讯声光信号器 KTZ103                                 |
| 公司名称 | 泰安市弘信元电气工程有限公司                                 |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 品牌:泰安市弘信元电气工程有限公司<br>型号:KTZ103<br>额定电压:127V36V |
| 公司地址 | 山东省泰安市泰山区凤台                                    |
| 联系电话 | 8513877 13605385378                            |

## 产品详情

|      |                |      |        |
|------|----------------|------|--------|
| 品牌   | 泰安市弘信元电气工程有限公司 | 型号   | KTZ103 |
| 额定电压 | 127V36V        | 产品认证 | KY.MA  |

性能简介：1、本产品为矿用隔爆兼本质安全型通讯声光信号器，适用于井下皮带、刮板运输机道内各台设备之间联络通讯以及轨道提升绞车打点、通讯信号。2、电源电压为127v或36v两种。通过电源连线实现载波对讲通讯。由矿用防潮扬声器和高量发光二极管实现声光信号。3、集打点按钮、防爆信号灯、防爆电铃、三通接线盒为一体，隔爆接线腔内设打点按钮，并三个出线口，取代了打点按钮和三通接线盒，用高亮发光二极管和矿用防潮扬声器取代了防爆灯和隔爆电铃。4、通讯采取调频动力载波，抗干扰能力强，传输距离远，通讯效果好。5、产品机芯采用环氧封装，防潮防振使用寿命长。6、信号器在通话距离不大于2000米，联机台数不超过10台的条件下，打点信号响度不小于85db。7、对讲功能：各联机信号器为单位半双工对讲方式；按下任一对讲按钮并讲话，其他所有联机信号器均可发出不小于80db的声音。主要技术参数：1、输入电源：ac127v和ac36v两种（根据用户需求选择）2、最大工作电流：100ma;3、额定功率：3w4、通讯距离：2000m5、联机台数：10台6、语音失真度 15%7、通话灵敏度：25mv。8、打点频率：1.5~3.5khz9、外形尺寸：220×131×100（mm）10、重量：6kg