矿用隔爆型相敏保护真空馈电开关

产品名称	矿用隔爆型相敏保护真空馈电开关
公司名称	泰安市弘信元电气工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泰安市弘信元电气工程有限公司 额定电压:1140/660 (V)
公司地址	山东省泰安市泰山区凤台
联系电话	8513877 13605385378

产品详情

品牌 泰安市弘信元电气工程有 型号 KBZ6 - 400.500.630/1140(6

限公司 60)

额定电压 1140/660 (V) 额定电流 400/500/630 (A)

产品认证 MA.KB

性能介绍:

1、做总馈电开关或分路馈电开关使用,采用电合闸电保持或电合闸机械保持两种方式,(根据用户需要而定)。2、具有相敏保护和长距离短路保护两项先进功能,相敏保护能区分负荷起动电流和短路电流,比普通短路保护距离增加40%。长距离短路保护(配终端装置)不需进行短路整定,只要供电末端电机能正常起动,短路保护就起作用。对于远距离供电保护,可节约电缆投资2-8万元。3、集真空馈电开关和检漏、选漏继电器于一体,做总馈电开关具有总检漏功能,做分馈电开关具有选择性漏电保护功能。4、液晶显示:开关腔内温度、电压、电流、对地绝缘阻值、工作状态、故障指示等.5、所有保护功能集成在一个插接式模块盒内,采用单片机设计,性能可靠,维修方便,更换及时.6、具有漏电闭锁、过载、断相、过压、欠压保护功能7、具有风(瓦斯)电连锁、通讯和远距离停、送电接口。8、长距离短路保护的终端装置安装在供电负荷的最远端可兼做远点接地试验装置。主要技术参数:1、额定电压:1140v/660v2、额定电流:400a3、短路保护整定范围:200a~1800a4、过载保护整定范围:10a~400a,具有反时限特性。5、漏电动作值:1140v20k(-0,+20%)

660v11k (-0, +20%)6、选择性漏电:1140v20k ~24k 660v9k ~13k

可以带9~12路分支不误动。7、漏电闭锁: 1140v40k (-0, +20%)

660v22k (-0,+20%)8、过压保护:ue>113%,延时8s动作。9、欠压保护:35% ue 70%,延时6s动作,连续可调10、断相保护:延时8s动作。11外形尺寸:长×宽×高=736mm×540mm×760mm12、重量:260公斤