

CB300x6中埋式止水带 280x6中埋式橡胶止水带规格齐全

产品名称	CB300x6中埋式止水带 280x6中埋式橡胶止水带规格齐全
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	27.00/米
规格参数	类型:止水带 材质:橡胶 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

中埋式止水带厂家产品标记：用途-材质-位置-规格（长×宽×厚）

如：长40000mm、宽350mm、厚8mm的变形缝用中埋式止水带标记为：b-350*8mm。

- 1、250mm宽的中埋式橡胶止水带厚度多为5mm厚；
- 2、300mm宽的中埋式橡胶止水带厚度多为6mm、8mm、10mm厚；
- 3、350mm宽的中埋式止水带厚度同样多为6mm、8mm、10mm厚；

少数情况下，中埋式止水带厚度值会要求为12mm、16mm、18mm、20mm厚，但是这种情况非常少！！
！

中埋式止水带可分为两种：

1, CB型橡胶止水带：中间有孔两侧各有3个突起的楞,也称651型是止水带产品种类用的较多的。主要适用于各种混凝土构筑物的沉降缝,伸缩缝及防震缝等,具有与混凝土锚固紧密,止水密封和适应变形缝伸缩变形的能力等。

2, CP型中埋式止水带：是指中间无孔的中埋式止水带。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝,完全收缩缝,不完全收缩缝,伸缩缝等,具有与混凝土锚固紧密,止水密封及弹性拉伸变形等特点。

中埋式止水带作用和原理：

中埋式止水带和止水橡皮系以橡胶与各种合成橡胶为主要原料,掺加各种助剂及填充料,经塑炼,混炼,压制成型。中埋式止水带的作用和原理与背贴式橡胶止水带相同,它是利用橡胶的高弹性,在各种荷载下产

生弹性变形，从而起到坚固密封，地防止建筑构造的漏水，渗水并起到减震缓冲作用。在许多工程建筑设计中，土建、水土结构之间都有一定的伸缩要求，并存在防水防震等问题，因此采用和安装橡胶止水带是地解决以上种种问题的手段。中埋式止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的基础工程、地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、挡水坝等，确保工程建设的使用寿命。

中埋式止水带生产标准：

中埋式止水带采用标准GB18173.2-2014《高分子防水材料止水带》生产的。因此我们可以按用户要求生产各种形状、尺寸的橡胶止水带，另外还为不同工程、不同部位的需要备有十字型，丁字型、斜度型和内外转角型产品，可适用于任何设计要求。

中埋式止水带综合概述：

中埋式止水带是橡胶止水带的主要种类之一，是其中较重要的，中埋式止水带应用较广泛的一种止水带形式，中埋式止水带通常又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带，这是将橡胶止水带安装在混凝土变形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，中埋式止水带具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形的能力。中埋式止水带乃是包含在橡胶止水带的一种，橡胶止水带的种类就很多了可分为：背贴式橡胶止水带，注浆式橡胶止水带，钢边止水带，平板式橡胶止水带，三元乙丙橡胶止水带，遇水膨胀橡胶止水带，波浪型止水带等等。