

供应NEC NP-NC1700L激光放映机

产品名称	供应NEC NP-NC1700L激光放映机
公司名称	深圳德佳影视设备技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:NP-NC1700L 分辨率:2048*1080 亮度:14000流明
公司地址	深圳市罗湖区南湖街道迎春路12号海外联谊大厦 四层A02 (注册地址)
联系电话	0755-29368492 0755-29368492

产品详情

NEC NP-NC1700L+双色激光放映机

规格参数：

型号	NP-NC1700L+
支持银幕尺寸 (最大)	(最大) 17米 (依现场设置条件而定)
DMD 芯片	3芯片 DLP Cinema 0.69英寸 DC2K 芯片
对比度	2000:1
物理分辨率	2048*1080
光源类型	双色激光 (红色和蓝色: 激光; 绿色: 荧光)
主镜头 (选配)	NP-9LS12ZM1 : 1.2-1.72 NP-9LS13ZM1 : 1.33-2.1NP-9LS16ZM1 : 1.62-2.7NP-9LS20ZM1 NP-9LS40ZM1 : 4.07-6.34
镜头功能	电动镜头垂直/水平位移 电动变焦、聚焦
冷却系统	方式 电动遮光板 光引擎 (完全密封) : 内循环冷却系统 光源 (完全密封) : 内循环冷却系统 (水冷机外置)
控制	放映机外部控制 1 x RS-232C (D-sub 9 针) 1 x GPIO 端口 (D-sub 37 针) 1 x 维修 立体声迷你插孔) 1 x 3D CTL (D-sub 15 针) 1 x USB (A 型) 1 x 取 bit RJ-45) 1 x 冷水机控制端口 (RJ-45)
	IMB外部控制 8 x GPIOs (4 x RJ45) (影院自动化控制)

			2 x USB 2.0 (SMS银幕管理系统操) (Ingesting)
			1 x VGA (SMS银幕管理系统界面显示)
	IMB同步信号		1 x REF视频同步输入和环出 BNC
视频信号	IMB输入		1 x LTC输入和输出 BNC 2 x HD-SDI
(注1)			1 x HDMI
			3 x eSATA
音频	IMB输出		2 x RJ-45 (1000 BaseT)
电源(注2)	电压		2 x RJ45 (16-通道 AES-EBU Digital Audio)
	功率		AC 200-240V,50/60Hz 单相位
放映机		工作温度	2140W (最大值) (200V)
		工作湿度	10-35
		存储温度	10-85% (无结露)
		存储湿度	-10-50
外部尺寸 (W x D x H)			700 mm (宽) x 930mm (深) x 326mm (高) (不包括突出部分, 1
重量			90KG