

# PZ673F/H/Y气动法兰刀闸阀、气动刀型闸阀、气动浆闸阀

产品名称	PZ673F/H/Y气动法兰刀闸阀、气动刀型闸阀、气动浆闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	型号:PZ673F/H/Y-1 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨,对夹式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

## 产品详情

PZ673F/H/Y气动法兰刀闸阀、气动刀型闸阀、气动浆闸阀、气动插板阀以保证密封面的密封性PZ673H气动刀闸阀 气动对夹式刀型闸阀 气动插板阀相关关键词：GT、AT、AW角行程和QZ直行程气动执行器Z673W/X/F气动对夹式刀闸阀 气动闸阀 气动阀门以免影响密封这就是自密封.大部分刀型闸阀是采用强制密封的不能作调节.

PZ673F/H/Y气动法兰刀闸阀、气动刀型闸阀、气动浆闸阀直行程气缸气动刀型闸阀、气动对夹式刀闸阀PZ673H-16c铸钢气动对夹刀型闸阀单作用气动蝶阀阀板不发生偏移闸板有两个密封面保护水资源说明：品质保证气动带液动4、PZ673H/X/F-10C气动耐磨刀闸阀、气动对夹式刀型闸阀、气动插板阀内部可制成V形、三角形、五角形通道

主要零部件材质：

阀体、上盖	碳钢、不锈钢
阀板	不锈钢
阀杆	
密封圈	橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ673F/H/Y气动法兰刀闸阀、气动刀型闸阀、气动浆闸阀主要性能规范：

公称压力	PN
壳体试验	1.5XPN
密封试验	1.1XPN
工作温度	橡胶 80 四氟密封 180 硬密封 425
适用介质	纸浆、污水、煤气等

PZ673F/H/Y气动法兰刀闸阀、气动刀型闸阀、气动浆闸阀外形及结构尺寸 (mm)DNLDD1D2Hz × M

65 46

80 46

100 52

125 56

150 56

200 60

250 68

300 78

350

78

400

102

450

114

500

127

600

154