

水泥用液体硅胶、水泥工艺品模具硅胶、水泥雕刻模具胶

产品名称	水泥用液体硅胶、水泥工艺品模具硅胶、水泥雕刻模具胶
公司名称	东莞市鸿风硅胶科技有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:鸿风硅胶 型号:HF-308 产地:东莞
公司地址	东莞市长安镇涌头社区泰荣街6号一楼（注册地址）
联系电话	13711884298

产品详情

水泥用液体硅胶、水泥工艺品模具硅胶、水泥雕刻模具胶

水泥构件模具硅胶广泛用于水泥构件，水泥制品，文化石，大型雕塑，建筑装饰罗马柱，仿古家私、欧式构件，浮雕家私，仿大理石，人造仿天然石、人造文化石模型设施，仿真山水等很多行业的模具制造。

注：很多行业都必不可少的快速复制产品之用途。

水泥构件模具硅胶特色：

- 1、硅胶要有一定的直立性，硬度较高、28-38度硬度具有不变形、耐高温、耐酸碱，不膨胀的特点。
- 2、变形率小(小于千分之二)、收缩率好，复模次数多
- 3、拉力、弹力好，撕裂度好，不仅让你的产品漂亮，而且能使你做出来的产品不变形，耐高温在200度都没有问题，零下-50度模具硅胶仍然不脆，依然很柔软，仿真效果非常好。

4、粘度25000CPS-46000CPS均有，易涂刷好操作

水泥构件模具硅胶选择：

水泥构件，大件产品专用模具硅胶。

水泥构件模具硅胶参数：

型号 项目	328#	338#	348#
外观（A组份）	白色或半透明	白色或半透明	白色
外观（B组份）	透明	透明	
A、B组份比例			100:2或100:3
A组份粘度（万CPS）	25000-30000	30000-35000	
可操作时间（25 /h）	30-50分钟	30-50分钟	
硬度（JIS A）	30-32度	28-30度	28-30度
断裂伸长率/%	》480	》460	420
抗撕强度/KN·m-1	35	29	25
抗拉强度/Mpa	52	46	42
线收缩率/%	《0.01	《0.01	

注：以上产品硬度全部可以根据客户要求进行调整。

水泥用液体硅胶、水泥工艺品模具硅胶、水泥雕刻模具胶，专属：鸿风硅胶whp