PZ673H-16C气动耐磨刀形闸阀

产品名称	PZ673H-16C气动耐磨刀形闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	型号:PZ673X、F-16C 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H-16C气动耐磨刀形闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，手动刀型闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。刀型闸阀顾名思义就是平板阀板底部具有刀型斜切口，具有切断介质的功能，使得阀门关闭不受介质阻塞。此阀门一般用于纸浆、煤灰、化工原料、污水、食品等介质的流通启闭。压力范围一般都1.6MPa以内使用，温度一般在120°C以下使用，高温也可以用特殊材质代替使用。根据密封性能要求可以分软密封和硬密封。软密封可以达到0泄露，硬密封根据不同泄露等级检验。

PZ673H-16C气动耐磨刀形闸阀操作方便,开启自由,运动灵活可靠; 阀瓣装配维修简单, 密封结构合理, 密封圈更换方便实用。

产品型号/技术参数

公称通径 DN（mm）

50-600

公称压力 PN（MPa）

0.61.016

公称压力 PS（MPa）

强度试验

0.91.52.4

密封试验

0.661.11.76

材料 材料代号

C

P

R

主要零件

阀体

WCB

ZG1Cr18Ni9Ti

ZG0Cr18Ni12Mo2Ti

闸板

1Cr18Ni9Ti

1Cr18Ni12Mo2Ti

阀杆

2Cr13

1Cr18Ni12MoTi

密封圈

橡胶、PTFE

填料

石墨、PTFE

适用工况

适用介质

水、灰渣、煤渣混合物

硝类

醋酸类

适用温度

-28 ℃ -300 ℃

气动装置

型号

OBD－SC系列

气源压力

0.4-0.7MPa

执行标准

设计制造

结构长度

法兰尺寸

压力温度

试验检验

GBT12237

GB12221

GB9113

GB9131

GB13927

PZ673H-16C气动耐磨刀形闸阀安装尺寸表:

DN

0.6MPa

1.0MPa

1.6MPa

L1

d1

d2

H

n-M

L1

50

50

90

110

335

4-M12

100

125

4-M16

65

65

130

363

120

145

80

150

395

135

160

70

8-M16

100

170

465

155

180

480

125

175

200

530

185

210

540

150

60

225

630

240

8-M20

80

645

200

255

280

750

265

295

770

12-M20

250

310

900

12-M16

320

350

94

355

920

12-M22

300

362

1120

368

400

98

375

410

1150

350

412

445

1260

428

460

1160

16-M20

435

470

1300

16-M22

400

462

495

1450

482

515

485

525

1500

16-M27

450

518

550

1600

532

565

20-M22

545

585

1650

20-M27

500

568

600

1800

620

608

650

1850

20-M30

600

140

670

705

2300

685

725

718

2360

20-M36