

# 龙威蓄电池6FM1.2 12V1.2AH产品简介

产品名称	龙威蓄电池6FM1.2 12V1.2AH产品简介
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:龙威蓄电池 型号:6FM1.2 尺寸（mm）:97*43*52
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

## 产品详情

### 龙威蓄电池6FM1.2 12V1.2AH产品简介

LONGWAY蓄电池: 采用耐腐蚀性高的独特板栅合金配方和活性物质配方，同时采用生产工艺及特殊的结构设计、独特的气体再化合技术和特殊隔板及紧装配结构，严格的生产过程工艺控制、品质保障软件技术使蓄电池具有以下特点:1、寿命长、自放电率极低:在25度温室下，静置28天,自放电率小于1.8%。2、容量充足:保证蓄电池99%的容量充足及电压、容量均一性。3、使用温度范围宽:蓄电池可在40 ° C~ + 60 ° C 的温度范围内使用。4、密封性能好:能保证蓄电池使用寿命期间的安全性及密封性，无污染、无腐蚀，蓄电池可卧放、立放使用。蓄电池的密封结构,能将产生的气体再化合成水，在使用的过程中无需补水、无需维护。5、电性好:采用紫铜镀银端子,导电性优良，使蓄电池可大电流放电。6、充电接受能力强:可快速充电,容量恢复省时省电。LONGWAY蓄电池性能的优越性:1.安全性能好:在正常使用下无电解液漏出，无电池膨胀及破裂。2.放电性能好:放电电压平衡，放电平台平缓。3.耐振动性能好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅，16.7Hz的频率振动1小时，无漏液,无电池膨胀及破裂。开路电压正常。4.耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。5.耐过放电性好: 25摄氏度，完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容在75%以上。6.耐过充电性能好: 25摄氏度,完全充电状态的进行0.1CA充电48小时，无漏液，无电池膨胀及破裂。开路电压正常。容量维持率在95%以上。7.耐大电流性好:完全充电状态的蓄电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断，无外观变形寿命长采用具有水平的压铸机生产的管式正极板使电池寿命大大延长。"电池外壳强度高,不易破裂。"独特的透气盖设计,可有效防止电池内电解液溅出。"防爆性在电池盖部分加装特殊的装置,消氢排气栓，确保使用过程中氢气析出量达到安全标准,不会产生火花，避免引发爆炸。:不漏液采用热封技术和独特的透气盖设计，可有效防止电池内电解液漏出。:无污染使用过程中无废气排放，保证工作环境清洁