

# 台车烘箱 电动机烘干箱 变压器烤箱 [ 正太 ] 质量保证

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 台车烘箱 电动机烘干箱<br>变压器烤箱 [ 正太 ] 质量保证  |
| 公司名称 | 吴江市正太电热设备厂                        |
| 价格   | 16800.00/台                        |
| 规格参数 | 品牌:正太<br>型号:ZT-YT<br>材质:不锈钢, A3冷板 |
| 公司地址 | 同里镇栅桥村                            |
| 联系电话 | 0512-63326577 13913066518         |

## 产品详情

|    |             |      |   |
|----|-------------|------|---|
| 品牌 | 正太          | 型号   | ZT-YT   |
| 材质 | 不锈钢, A3冷板   | 温度范围 | 室温-400 ( )                                    |
| 功率 | 12000 ( W ) | 主要用途 | 变压器、电子、电器、塑胶、树脂、印刷、皮革、木材、金属、眼镜、电镀、涂膜、陶瓷药业、造纸、 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 箱体内部材料:         | 1.2mma3碳钢冷扎板, 板金折弯焊接铆钉拼接                     |
| 箱体外壁材料:         | 1.2mma3碳钢冷扎板, 板金折弯焊接铆钉拼接                     |
| 箱体风道材料:         | 1.2mma3碳钢冷扎板, 板金折弯焊接铆钉拼接                     |
| 箱体框架材料:         | 5#角钢   |
| 箱体增强材料:         | 4#角钢, 局部使用1.5mm钢板折弯                          |
| 箱体顶部框架材料:       | 5#角钢   |
| 保温层厚度及材料:       | 100k级高密度硅酸铝纤维填充 ( 保温层厚度为100mm )              |
| 外箱涂装材料:         | 防锈处理后表面覆环保锤纹漆, 颜色可由客户指定, 建意银灰色               |
| 门扣:             | 合金铰链及上下搭扣式拉杆, 能保持长时间门的不变形和不漏气                |
| 门框密封材料:         | 耐高温发泡硅橡胶条压迫式密封条 ( 密封性能较好 )                   |
| 鼓风方式:           | 强压循环运风, 两侧面出风, 顶部回风                          |
| 电机装置:           | 箱体顶部   |
| 箱体底部:           | 底部设有轨道, 方便重产品在轻轨车上方面进出箱体                     |
| 标准电器配置: ( 客户可指定 | 电器品牌, 价格另议 )                                 |
| 温控仪:            | 一套xmt-7000数显温控仪表, 具有pid调节, 自动恒温控温, 精度士1 .    |
| 时间设定装置:         | 浙江上奇sq48s-99.99定时仪表, 可人工/自动开关, 当温度到达所设定温度时即开 |
| 控制电路电压:         | 220v/50hz                                    |
| 测温装置:           | 采用一支不锈钢铠甲pt100铂电阻温度传感装置, 测温精确                |

|           |   |
|-----------|---|
| 保护系统：     | 漏电保护，短路保护，定时保护，电机过载保护   |
| 接触器：      | 采用正泰品牌电气，不易损坏   |
| 开关及指示灯：   | 采用正泰品牌电气，不易损坏   |
| 其它电器元件：   | 采用正泰品牌电气（全国正泰电器店有售，配件正宗容易采购）  |
| 产品附件说明：   |   |
| 随机备品：     | 使用说明书，保修单，合格证各一份  |
| 保修范围：     | 产品整机保修一年（除人为损坏）包含所有电器元件   |
| 运输及付款方式：  |   |
| 运费以及税率：   | 价格含17%增值税，含运费，交货地点为客户指定地点（不含上楼）   |
| 付款方式：     | 签定合同付30%，生产完成通知厂家付60%，设备到厂家验收合格一个月内付清   |
| 设备使用现场条件： | <p>温度：15~35</p> <p>周围无强烈振动，无强烈电磁场影响</p> <p>周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质</p> <p>无阳光直接照射或其他热源直拉辐射</p> <p>周围无强烈气流，当周围空气需要强制对流时，气流不应直接吹到箱体上</p> <p>设备应该放置平稳，保持水平</p> <p>设备四周留有一定的距离，方便操作维修</p> <p>安装场地通风良好，接地良好</p> |
| 设备服务承诺：   | <p>产品自交付使用之日起保修一年，但下述情况除外</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 需方操作失误，出现人为故障和损坏</li> <li>2. 其他不应由供货方承受的情况</li> </ol> <p>保修期后提供有偿服务：</p> <p>接到客户书面报修后，24小时内做出响应，并根据客户所在地远近，在48小时内。</p>    |