

烘干箱 工业高温烘箱 高温烘箱烤箱 [正太] 质量保证

产品名称	烘干箱 工业高温烘箱 高温烘箱烤箱 [正太] 质量保证
公司名称	吴江市正太电热设备厂
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:正太 型号:ZT881Y 材质:不锈钢
公司地址	同里镇栅桥村
联系电话	0512-63326577 13913066518

产品详情

品牌	正太	型号	ZT881Y
材质	不锈钢	温度范围	室温-400 ()
功率	12000 (W)	主要用途	恒温, 烘干电子、电器、 塑胶、树脂、印刷、皮革、 木材、金属、眼镜、电 镀、涂膜、陶瓷药业、造 纸

箱体内部材料:	1.2mm不锈钢板, 板金折弯焊接铆钉拼接
箱体外壁材料:	1.2mma3碳钢冷扎板, 板金折弯焊接铆钉拼接
箱体风道材料:	1.2mma3碳钢冷扎板, 板金折弯焊接铆钉拼接
箱体框架材料:	5#角钢
箱体增强材料:	4#角钢, 局部使用1.5mm钢板折弯
箱体顶部框架材料:	5#角钢
保温层厚度及材料:	100k级高密度硅酸铝纤维填充 (保温层厚度为100mm)
外箱涂装材料:	防锈处理后表面覆环保锤纹漆, 颜色可由客户指定, 建议银灰色
门扣:	合金铰链及上下搭扣式拉杆, 能保持长时间门的不变形和不漏气
门框密封材料:	耐高温发泡硅橡胶条压迫式密封条 (密封性能较好)
鼓风方式:	强压循环运风, 两侧面出风, 顶部回风
电机装置:	箱体顶部
标准电器配置: (客户可指定电器品牌, 价格另议)	
温控仪:	一套xmt-7000数显温控仪表, 具有pid调节, 自动恒温控温, 精度士1 .
时间设定装置:	浙江上奇sq48s-99.99定时仪表, 可人工/自动开关, 当温度到达所设定温度时即开
控制电路电压:	220v/50hz
测温装置:	采用一支不锈钢铠甲pt100铂电阻温度传感装置, 测温精确
保护系统:	漏电保护, 短路保护, 定时保护, 电机过载保护
接触器:	采用正泰品牌电气, 不易损坏

开关及指示灯：	采用正泰品牌电气，不易损坏
其它电器元件：	采用正泰品牌电气（全国正泰电器店有售，配件正宗容易采购）
产品附件说明：	
随机备品：	使用说明书，保修单，合格证各一份
保修范围：	产品整机保修一年（除人为损坏）包含所有电器元件
运输及付款方式：	
运费以及税率：	价格含17%增值税，含运费，交货地点为客户指定地点（不含上楼）
付款方式：	签定合同付30%，生产完成通知厂家付60%，设备到厂家验收合格一个月内付清
设备使用现场条件：	<p>温度：15~35</p> <p>周围无强烈振动，无强烈电磁场影响</p> <p>周围无高浓度粉尘及腐蚀性物质</p> <p>无阳光直接照射或其他热源直拉辐射</p> <p>周围无强烈气流，当周围空气需要强制对流时，气流不应直接吹到箱体上</p> <p>设备应该放置平稳，保持水平</p> <p>设备四周留有一定的距离，方便操作维修</p> <p>安装场地通风良好，接地良好</p>
设备服务承诺：	<p>产品自交付使用之日起保修一年，但下述情况除外</p> <p>1. 需方操作失误，出现人为故障和损坏</p> <p>2. 其他不应由供货方承受的情况</p> <p>保修期后提供有偿服务：</p> <p>接到客户书面报修后，24小时内做出响应，并根据客户所在地远近，在48小时内</p>

型号	电压 (v)	功率(kw)	工作温度范围()	控温均匀度()	电机功率(w)	工作室尺寸(mm)
						深×宽×高
zt881—1	220	3.6	室温—500	±2	40	350×450×450
zt881—2	220	4.5	室温—500	±2	40	450×550×550
zt881—3	220	9	室温—500	±2	40	500×600×750
zt881—4	3×380	12	室温—500	±2	180	800×800×1000
zt881—5	3×380	15	室温—500	±2	370	1000×1000×1000
zt881—6	3×380	18	室温—500	±2	750	1000×1200×1200
zt881—7	3×380	21	室温—500	±2	750	1000×1200×1500
zt881—8	3×380	24	室温—500	±2	750	1200×1500×1500