

生物物证干燥柜

产品名称	生物物证干燥柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

生物物干燥柜|生物物干燥恒温柜主要用于物的干燥使用，温度在0-100 之间温度可调可控，采用微电脑触屏显示，操作简单方便。福意联全体员工秉承”诚信铸造，质量创造效益“的指导理念，坚持”心正、身正、路正“的人生观，以科技为动力，用的管理、强大制造和持续改进的力，为顾客提供高品质、高性能、高的产品和服务。

生物物干燥柜常用的参数：

FYL-YS-281L技术参数图片型号FYL-YS-281L福意联产品形式立式恒温系统制热系统，制冷系统方式风循环，多孔入风额定频率50Hz噪音46dB(a)功率160W电压220V温度范围0-100 每一度恒温调节报警功能高温低温报警、温感器故障报警、意外断电报警外形尺寸595×670×1460mm（宽深高）内部尺寸508×426×1215mm（宽深高）容积281L温控方式电子控温温度显示液晶数字显示，全触屏操作气候类型N\SN箱脚万向止动脚轮材料配置外部材料钢板，经喷涂工艺加热器PTC陶瓷加热器内部材料不锈钢层架5层可调节不锈钢搁架保温材料高密度聚氨酯整体发泡风机双风机门体三层高强度钢化玻璃安全锁双安全锁型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 双锁型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 双锁型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 双锁

本公司有多种规格生物物干燥柜型号可供单位使用，选购，可按照使用单位的自身条件选购更适合自己的产品。人性化设计：箱体采用结构钢板，经防腐磷化、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然；5.不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗。精度电脑温度控制系统：箱体内部2个温度传感器，在环境温度-25 -45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度稳定。智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部

温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示。微电脑控制，数码温度显示，箱内温度每度可调，控温。温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内温度变化。多种报警：低温报警、温感器故障报警和安全锁功能。采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

打包的测试的图片

福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备全部都有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。