

气源处理三联件 1/43/8

产品名称	气源处理三联件 1/43/8
公司名称	无锡大明阀门自控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:AC3010 , AC5010 规格:1/43/8 口径:1/43/8 (mm)
公司地址	无锡市惠山区阳山镇协达路22-7
联系电话	13814292281

产品详情

型号 AC3010 , AC5010 规格 1/4 3/8
口径 1/4 3/8 (mm)

保证耐压力	1.5mpa(15.3kgf/cm ²)
最高使用压力	1.0mpa(10.2kgf/cm ²)
环境及流体温度	5-60
*过滤孔径	5 μ m
建议用油	透平1号油isovg32
容器材料	聚碳酸脂
防护罩	ac1010-2010(无) ac3010-5010 (有)
调压范围	ac1000 : 0.05-0.7mpa{0.51-7.1kgf/cm ² }ac2000-5000:0.05-0.85mpa{0.51-8.7 kgf/cm ² }
阀型	带溢流型

*还有2, 10, 40, 70, 100 μ m可供选择

型号		规格						
		组件		额定流量 (l/min)	接管口径rc(pt)	压力表口径rc(pt)	重量 (kgf)	
手动排水型	自动排水型	过滤器连减压阀	油雾器					
ac1010-m5	ac1010-m5d	aw1000	al1000	90	m5*0.8	1/16	0.22	
ac2010-02	ac2010-02d	aw2000	al2000	500	1/4	1/8	0.66	
ac3010-02	ac3010-02d	aw3000	al3000	1700	1/4	1/8	0.98	
ac3010-03	ac3010-03d	aw3000	al3000	1700	3/8	1/8	0.98	
ac4010-03	ac4010-03d	aw4000	al4000	3000	3/8	1/4	1.93	
ac4010-04	ac4010-04d	aw4000	al4000	3000	1/2	1/4	1.93	
ac4010-06	ac4010-06d	aw4000	al4000	3000	3/4	1/4	1.99	
ac5010-06	ac5010-06d	aw5000	al5000	4000	3/4	1/4	3.2	
ac5010-10	ac5010-10d	aw5000	al5000	4000	1	1/4	3.2	

注1：标准自动排水为常开（n.o.），ac3010-5010亦有常闭（n.c.）可供选择，而最低使用压力：常开-0.1mpa{1kgf/cm²}，常闭-0.15mpa{1kgf/cm²}注2：供应压力为0.7mpa{7.1kgf/cm²}的情况下。

型号	口径	a	b	c	d		e		f		g		h		j		k		l	m	n	p	连自 动排 水器
ac1000	m5	58	109.5	50.5	25	26	25	29	20	4.5	7.5	5	17.5	16	38.5	130							
ac2000	1/4.1/4	90	164.5	78	40	56.8	30	45	24	5.5	8.5	5	22	23	50	187.5							
ac3000	1/4.3/8	117	211	92.5	53	60.8	41	58.5	35	7	11	7	34.2	26	70.5	248.5							
ac4000	3/8.1/2	154	262	112	70	70.5	50	77	40	9	13	7	42.2	33	88	300							
ac4000-06	3/4	164	262.5	114	70	70.5	50	82	40	9	13	7	46.2	36	88	304							
ac5000	3/4.1	195	338	116	90	75.5	69.8	97.5	50	12	16	10.5	55.2	40	115	-							