

气动阀工程实例 铸钢 DM

产品名称	气动阀工程实例 铸钢 DM
公司名称	无锡大明阀门自控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铸钢 品牌:DM 型号:DM系列
公司地址	无锡市惠山区阳山镇协达路22-7
联系电话	13814292281

产品详情

材质 铸钢 品牌 DM
 型号 DM系列 连接形式 法兰

气动蝶阀是管路附件中占有空间最小的阀种之一。其体积和重量分别为同规格闸阀的30%及20%。其结构长度仅为闸阀的16%，它具有结构紧凑合理，操作扭距较小，启闭迅速灵巧和维护使用方便等特点。因此它特别适用于石油、化工、冶金、造纸、船舶、电厂水处理、环保治污、城市给排水和食品、医药等带有腐蚀性管路上替代贵金属阀门的节能产品。

主要性能参数

公称压力pn(mpa)	工作温度()	试验压力(mpa)		试验温度()
		密封	强度	
1.0	100	1.1	1.5	常温

外型尺寸及连接尺寸

公称通径dn	公称压力 (mpa)	气动装置规格				l1	h1	h2	h3	d	d1	z-ø d
		da	sr	da	sr							
50	1.0	65	85	43	171	232	64	120	109	165	125	4-18
65		65	95	46	171	280	80	120	109	185	145	4-18
80		85	110	46	180	304	112	130	130	200	160	8-18
100		85	125	52	180	324	112	145	130	220	180	8-18
125		110	125	56	238	324	112	160	160	250	210	8-18
150		125	140	56	267	380	135	175	180	285	240	8-22

200	140	160	60	292	400	160	210	190	340	295	8-22
250	160	210	68	360	548	206	235	217	395	350	12-22
300	210	210	78	415	548	232	273	285	445	400	12-22
350	210	250	78	415	658	263	310	285	505	450	16-22
400	250	300	102	520	846	295	340	330	565	515	16-26
450	250	350	114	520	820	327	370	330	615	565	20-26
500	300	350	127	582	820	358	399	390	670	620	20-26
600	350	400	154	680	916	484	460	460	780	725	20-30
700	350	450	165	680	1100	486	610	460	895	840	24-30
800	400	450	190	742	1100	591	672	520	1015	950	24-33
900	400	530	203	742	1510	651	736	520	1115	1015	28-33
1000	450	530	216	866	1510	721	800	580	1230	1160	28-36