

高抗冲尼龙PA66 德国巴斯夫 A4H尼龙 PA66塑胶原料

产品名称	高抗冲尼龙PA66 德国巴斯夫 A4H尼龙 PA66塑胶原料
公司名称	东莞市佳盼塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品:PA66 性能:高抗冲 用途:机械零件
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期新六栋9号
联系电话	0769-86293439 13926868652

产品详情

耐磨, 高强度高抗冲尼龙PA66 德国巴斯夫 A4H尼龙 PA66, 汽车部件、 电子电器部件

供应PA66台湾南亚6210GC 加纤33%增强, 高韧性高刚性供应PA66台湾南亚6210G3 加纤15%增强, 高韧性高刚性供应PA66台湾南亚6210G9 加纤45%增强, 高刚性, 注塑级供应PA66台湾南亚6310 阻燃防火V0, 未增强供应PA66台湾南亚6410G5 加纤25%增强, 阻燃V0.供应PA66台湾南亚6410G5 GBK1 加纤25%增强, 黑色红磷阻燃V0.供应PA66台湾南亚6410G3 加纤15%增强, 阻燃V0.供应PA66台湾南亚6410G3 加纤15%增强, 阻燃V0.供应PA66台湾南亚6512 高韧性.尼龙树脂供应PA66台湾南亚640PG5 加纤25%增强, 无卤阻燃V0.供应PA66 德国巴斯夫 A3WG5 玻纤增强级, 热稳定供应PA66 德国巴斯夫 A3K 标准级高流动供应PA66 德国巴斯夫 A3Z 增韧级

原料技术数据	性能项目	试验条件[状态]	测试方法
机械性能	拉伸弹性模量	干/湿	---
	拉伸屈服应力 (V=50mm/min)	干/湿	---
	断裂应力 (V=50mm/min)	干/湿	---
	屈服伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	---
	断裂伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	---
	拉伸蠕变模量	1000h,湿	---
	伸长率	0.5%, +23 , 湿	---
	弯曲模量	干/湿	---
	卡毕冲击强度	+23 , 干/湿	---
	卡毕缺口冲击强度	+23 , 干/湿	---
	埃佐缺口冲击强度	+23 , 干/湿	---
	埃佐缺口冲击强度	-30 , 干	---
	冲击、破坏能量	+23 , 干/湿	---
	冲击、破坏能量	-20 , 干	---

电气性能	球压硬度	干/湿	---	
	介电常数	1MHz, 干/湿	---	
	损耗角	1MHz, 干/湿	---	
	体积电阻	干/湿	---	
	表面电阻	干/湿	---	
	介电强度	K20/P50, 干/湿	---	
	相对电弧径迹指数CT1	干/湿	---	
热性能	相对电弧径迹指数CTIM	干/湿	---	
	导热率	干态	---	
	比热容	干态	---	
	热变形温度	0.45MPa负荷, 干态	---	
	使用温度	---	---	
	温度指数	在20000h/5000h, 后拉伸强度下降50%时	---	
	线性热膨胀系数	(23-80), 干态	---	
	热变形温度	1.8MPa负荷, 干态	---	

蔬菜大棚用防老化塑料膜配方

配方组成 (质量份)

LDPE	100	UV-327	0.125
UV9	0.125	抗氧化剂CA	0.1
抗氧化剂2246	0.2	辅助抗氧化剂DLTP	0.2
		工业硫磺	0.1

加工条件挤出机温度140-180摄氏度, 机头口模温度170-180摄氏度, 吹胀比2--3, 拉伸比3--4, 螺杆转速10--60r/min; 可在LDPE中添加剂25%的线型低密度聚乙烯料 (LLDPE), 以增加其强度。

生活不定酷, 但一定要有态度。路上总会有阴影, 但抬头总能看到阳光