

DN50 ~ DN350阀门气动执行器

产品名称	DN50 ~ DN350阀门气动执行器
公司名称	无锡大明阀门自控设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:铸钢 品牌:DM 适用范围:化工,冶金,电厂,水处理,制药
公司地址	无锡市惠山区阳山镇协达路22-7
联系电话	13814292281

产品详情

材质	铸钢	品牌	DM
适用范围	化工,冶金,电厂,水处理,制药	连接形式	法兰
公称口径	DN50 ~ DN350 (mm)	压力	1Mpa,1.6Mpa (Mpa)

本产品为输出轴回转角为90度的部分回转气动执行装置,它与球阀、蝶阀等组成气动阀门,也适用于需90度回转角的其他机械,该产品通过电磁阀等附件完成开关阀的动作。

- 性能和设计特点:
- 1、紧凑的双活塞齿条式结构,安装容易,精度高,寿命长,角行程输出。
 - 2、铝制缸体,内表面质地坚硬,强度高,摩擦系数小。
 - 3、两端的行程调整螺钉可使标准产品0°和90°两位置有 $\pm 4^\circ$ 可调范围,确保与阀门的同步精度。
 - 4、多导向活塞确保动作精确,效率高。
 - 5、iso5211标准连接法兰更换和安装提供了方便。
 - 6、四方、扁平输出轴顶部易于手动操作。
- 工作技术条件:
- 1、工作介质:空气、无腐蚀性气体和油。
 - 2、压力范围:双作用:0.1~1(mpa),单作用:0.2~1(mpa);
 - 3、环境温度:标准型(使用腈橡胶o型圈)-20 ~ +80 ;
低温型(使用硅橡胶o型圈)-40 ~ +80 ;高温型(使用氟橡胶o型圈)-20 ~ +150 。
 - 4、润滑:在正常工作条件下,不需添加润滑剂。