

D943H电动硬密封蝶阀

产品名称	D943H电动硬密封蝶阀
公司名称	扬州市超能电动阀门有限公司
价格	5000.00/个
规格参数	品牌:超能 型号:D943H-16CDN500 材质:碳钢
公司地址	扬州市西湖镇俞桥村
联系电话	87783696 15252791355

产品详情

品牌	超能	型号	D943H-16C DN500
材质	碳钢	连接形式	法兰
结构形式	垂直板式	适用介质	水
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标	流动方向	单向
驱动方式	电动	零部件及配件	执行器
用途	进水	类型(通道位置)	二通式

d943h电动多层次金属硬密封蝶阀系列产品，系长寿命、节能型蝶阀。其结构采用三维偏心原理设计，阀座采用硬软密封兼容的多层次结构，加工精湛，工艺先进。本产品由阀体、蝶板、多层次阀座、阀杆、传动机构等主要部件组成。因此被广泛地应用到冶金、电力、石油、化工、空气、煤气、可燃气体以及给排水等腐蚀性介质的管道上。特点由于本产品蝶阀采用的是三维偏心原理设计，使密封面的空间运动轨迹达到理想化，密封面相互之间无磨擦、无干涉、加之密封材料选择得当，从而使蝶阀的密封性、耐腐蚀性、耐高温性和耐磨性等得到了可靠的保证。其主要特点如下：

1、开启力矩小，灵活方便，省力节能。2、三维偏心结构，使蝶板越关越紧，其密封性能可靠，达到无泄漏。3、耐高压、耐腐蚀、耐磨损、使用寿命长等。采用标准设计标准：gb/t12238-1989；jb/t8527-1997法兰连接尺寸：gb/t9113.1-2000；gb/t9113.2-2000gb/t9115.1-2000；gb/t9115.2-2000结构长度：gb/t12221-1989压力试验：gb/t13927-1992；jb/t9092-1999

执行机构

类型：dzw系列特点：1.功能强劲:智能型、调节型、开关式。2.保护装置有双重限位、过热保护、过载保护。带手动功能。3.智能数控：内置模块采用先进计算机单片及智能控制软件直接接收计算机或工业仪表等输出的标准信号（4-20ma dc /1-5vdc）实现阀门开度的智能控制和精确定位。

