J941H电动截止阀 超能

产品名称	J941H电动截止阀 超能
公司名称	扬州市超能电动阀门有限公司
价格	3200.00/个
规格参数	型号:J941H-16CDN200 品牌:超能 连接形式:法兰
公司地址	扬州市西湖镇俞桥村
联系电话	87783696 15252791355

产品详情

型号	J941H-16C DN200	品牌	超能
连接形式	法兰	材质	碳钢
公称通径	200（mm）	适用介质	水
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标	外形	中型
流动方向	单向	驱动方式	电动
零部件及配件	执行器	形态	柱塞式
类型(通道位置)	二通式		

结构特点与用途1.全关时手轮按顺时针方向旋转。2.可以安装在管道的任何位置上，介质从下往上流。3.不锈钢截止阀适用于各类腐性介质的管道上，有良好的防腐性的足够的强度。4.合金钢截止阀适用于耐高温的蒸汽、油品管道上，具有耐高温特点。

主要零件材料

产品类别	零件名称								
	阀体	阀盖	阀杆	阀瓣	密封面	阀杆螺母	填料	紧固件	手轮
j41hy-c型j941hy-c型	25、wcb		铬不锈钢	2cr1325	h：不锈钢y：钴基硬质合金刚	铝青铜	柔性石墨	优质碳钢	可锻铸铁
j41w-p型j941w-p型		铬镍钛钢	铬镍钛钢	铬镍钛钢	铬镍钛钢			不锈钢	
j41w-r型	铬镍钼钛钢		铬镍钼钛钢	铬镍钼钛钢	铬镍钼钛钢			不锈钢	
j41y-i型j941y-i型	铬钼钢		铬钼钢	钴基硬质合金钢	钴基硬质合金钢			合金钢	

产品尺寸

主要用途:

截止阀适用于公称压力pn1．6～16mpa，工作温度-29～550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。驱动方式有手动、齿轮传动、电动、气动等。