

直行程电动执行机构DKZ-310

产品名称	直行程电动执行机构DKZ-310
公司名称	扬州市超能电动阀门有限公司
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:扬州超能 型号:DKZ-310SKZ-310
公司地址	扬州市西湖镇俞桥村
联系电话	87783696 15252791355

产品详情

品牌	扬州超能	型号	DKZ-310 SKZ-310
产品用途	DKZ、ZKZ型系列电动执行器主要用于各类直行程调节阀	驱动能源	电动执行器

dkz(zkz)型电动直行程电动执行机构以单相交流电源为动力，当与伺服放大器配合时，接受统一的标准信号4ma—20madc(或0—10madc)，将此信号转换成相对应的机械直线位移，操纵简单，双座调节阀，套筒阀等，执行过程系统的调节任务：特点

位置发送器采用齿轮式传动，确保限位可靠准确

采用带角度指示的精密导电塑料电位器调试方便，易懂

电路采用环氧树脂封装的模块结构并经高低温老化，确保稳定可靠

电机采用带过载保护的户外型伺服电机型号编制说明 dkz-310(cxh) dk：普通型 z：直行程 310：输出力
h：有“h”为户外型；无“h”为标准型(选择项) c：有“c”表示反馈信号4-20ma，
无“c”表示反馈信号0-10ma x：有“x”表示带电气限位，无“x”表示不带电气限位技术参数

项目名称		dkz标准型(不带h)	dkz户外型(带h)
控制机构	输入信号	无	
	反馈信号	0—10madc4—20madc	
	死区	0.4%—3%	0.4%—3%
	基本误差	±2.5%	±2.5%
	回差	1.5%	1.5%
	限位	开侧，闭侧	开侧，闭侧
	开度检测	精密导电塑料电位器	精密导电塑料电位器

动力	动力	220v , 50hz	220v , 50hz
	驱动电机	伺服电机	伺服电机
附属机构	加热器	选择件	选择件
	手动机构	手轮	手轮
安装条件	环境温度	无加热器—25 ~ +70	无加热器—25 ~ +70
	相对湿度	<95%	<95%
	环境气体	无腐蚀性气体	无腐蚀性气体
	接线口	十四线插头	接线柱
	防护等级		ip65

型号与规格

表2

型号	额定负载(n)	额定行程(m)	全行程时间(s)	额定电流(a)	质量(kg)
dkz-310dkz-310h	4000	10	8	0 . 65	50
		16	125		
		25	20		
		30	24		
dkz-410dkz-410h	6400	18	16	0 . 65	50
		30	24		
		40	32		
		60	50		
dkz-510dkz-510h	16000	30	16	1 . 5	95
		50	30		
		60	40		
		100	60		
dkz-610dkz-610h	25000	30	16	2 . 5	110
		50	30		
		60	40		
		100	60		

表3

--	--	--	--	--	--

型号	长x宽x高	阀杆连接螺孔	法兰	法兰	法兰	公称 口径	接头至 法兰底端	
	axbxc	f	连接孔 距e	连接孔 距e	吻合内 径g	dg	行程	l
dkz310	230x460x490	m8	80	2— 11	60	25, 32 , 40, 50	10	85.5
							16	79.5
							25	70.5
dkz410	230x530x540	m12x1.25	105	4— 11	80	65, 80 , 100	40	107
	230x460x575	m16x1.5	118	4— II	95	125, 150	60	112
dkz510	260x630x625	m16x1.5	118	4— II	95	200	60	113
	260x630x645	m20x1.5	130	4— 18	100	300, 250	100	93
dkz610	260x720x625	m16x1.5	118	4— 11	95	400, 500	60	113
	260x720x645	m20x1.5	130	4— 18	100	500, 600	100	93

订货须知

订货时请用户提供以下资料： 电动执行器名称，型号，行程

伺服放大器是否需要配置，若需要，请注明名称，型号

本产品适配的的伺服放大器型号如下：zpe—2030 zpe—3101

其它特殊要求(如防护等级要求，输入信号要求)

行程可以根据用户特殊设计，输出轴用开合螺母连接时请用户说明