深圳环氧沥青漆检测

产品名称	深圳环氧沥青漆检测
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

环氧沥青漆检测，环氧沥青漆是由环氧树脂、煤焦沥青、溶剂固化剂等组成的双组份漆，具有优异的耐海水、耐原油及良好的耐化学药品性和防锈性能。

环氧沥青漆检测

成分分析：指通过微观谱图及激光飞秒检测分子结构对产品或样品的成分进行分析，对各个成分进行定性定量分析的技术方法。

成分分析技术主要用于对未知物、未知成分等进行分析，通过成分分析技术可以快速确定目标样品中的各种组成成分是什么，帮助您对样品进行定性定量分析，鉴别、橡胶等高分子材料的材质、原材料、助剂、特定成分及含量、异物等。

1、前道漆膜表面应无油污、水份、灰尘等。

2、底材温度须高于露点3°C以上，当底材温度低于5°C时漆膜不固化，不宜涂装。

3、甲组份充分搅匀后，搅拌下按配比将乙组份倒入甲组份中，充分混合均匀，静置熟化30min后，视涂装方法，用配套稀释剂，调至施工粘度。

4、刷涂、滚涂或无气喷涂。

5、适用期：6h(25°C)

6、复涂间隔：

底材温度°C	5-10	15-20	25-30
短间隔h	48	24	12

7、推荐漆膜厚度：120-150um.

运输、贮存

1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。

2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

七、

安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。