

EPS电源15KW灯具消防应急

产品名称	EPS电源15KW灯具消防应急
公司名称	英威斯特（山东）电源科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	质保时间:质保一年 延时时间:可配置 设备:支持定做
公司地址	山东省菏泽市郓城县经济开发区
联系电话	1512125 13105401218

产品详情

厂商应按要求免费提供所要补充的技术资料。产品照明控制器能够报警，并定性故障发生点，提醒工作人员在第一时间进行维护，确保建筑内应急疏散指示灯具的正常工作。系统可根据建筑防火分区和消防通道等的变化情况灵活、方便的设定控制区域、疏散路线、疏散预案、系统参数、灯具等设备的工作状态（包括开/关、定时开关、方向、语音、频闪等）。发生火灾情况时，控制系统根据火灾报警系统传递的信息进行联动所有消防应急灯具转入应急状态，由灯具自带的电池提供备电电源，疏散指示灯始终指向最近的安全疏散出口处，保证在最短的时间内使人员安全地撤离危险区域，防止因恐慌心理造成的其他灾难。要求本规格书仅指对智能集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的主要要求，不应作为完整的详细要求。根据买方提供的资料、图纸、参数要求，向买方提供样品及设备的性能符合或优于本规格书的要f) 地震烈度：7度 抗震能力 水平加速度 $<0.4g$ 垂直加速度 $<0.2g$ 安全系数 >1.67

运行条件 额定运行电压 $220V \pm 1$ 集中控制型应急疏散指示系统功能 集中控制型应急疏散指示系统由设路消防控制中心应急照明控制器、设路在各区域配电室内的应急照明配电箱以及终端消防应急标志灯具联网组成。系统能够对当前终端消防应急标志灯具的灯具、线路及电池状态进行检测，如消防应急标志灯具的灯具、供电线路或电池发生故障，应急