

大力神蓄电池MPS12-158 12V158AH密封性能好

产品名称	大力神蓄电池MPS12-158 12V158AH密封性能好
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:大力神 型号:MPS12-158 规格:12V158AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业科技园区聚和七街2号-153
联系电话	13520887406

产品详情

大力神蓄电池MPS12-158 12V158AH密封性能好

上海西恩迪蓄电池有限公司（以下简称公司）是由上海电器股份公司与美国西恩迪技术有限公司合资经营的企业，公司的整个占地面积为38000平方米，建筑面积为29000平方米。公司的投资总额为5000万美金，注册资本为2490.4万美金（其中外方占67%的股权）。公司的经营范围和方式为：生产和销售各类蓄电池及其配套产品；提供与产品有关的咨询和技术服务。公司的主要产品为阀控式铅酸蓄电池，适用于通讯设备、电厂、电站、不间断电源、预备电源等系统的使用。公司的年生产能力为60-80万只左右，除了满足国内市场的需求外，产品还远销到欧洲、北美、东南亚等地区。

对于高频模块化UPS，计算出来的MTBCF结果是大于700000小时。冗余的模块UPS的可靠性指标远大于传统机型的270000小时的MTBF。传统UPS产品，一直存在着单台UPS容易出现单点故障的问题，对此的安全保障措施是采用传统的"1+1"并机冗余机制，这不仅增加了采购、安装及使用、维护成本，而且只能容错一次。系统扩容时，传统UPS不具备热并机功能，需要启动后备电源系统，以保证输入电源在系统扩容时不中断，不可实现动态成长，不可能实现在线扩容，UPS使用中的能效低下。

大力神蓄电池（LIBERTY电池）产品特点：

1.粗壮的极板使电池具有更长的寿命（2）阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命（3）持久耐用的聚丙烯（PP）电池槽盖（4）槽盖的热封黏结可以杜绝渗漏（5）吸附式玻璃纤维技术使气体复合效率高达99%，使电解液具有免维护功能（6）多元格的电池设计使电池安装和维护更经济可以以任何方位使用。竖直，旁侧或端侧放置（9）符合国际航空运输协会/国际民间航空组织的特别规定A67，可以航空投运。（10）可以以无危险材料进行地面运输（11）可以以无危险材料进行水路运输（12）计算机设计的低钙铅合金板栅，限度降低了气体的产生量，并可方便的循环使用

槽式化成技术，单体电压均衡性。超细玻璃纤维吸液式电池技术，内阻低，率气体再化合。外壳采用独特胶体配方。阀控调节，免维护操作。计算机辅助设计和制造，确保产品质量设计达多项国际标准。估计使用寿命，在20度摄氏（华氏68度）及正常浮充状态下，可达到10年。

电池的性能退化一方面是使用和老化的自然结果，另一方面则由于缺乏维护、苛刻的使用环境以及不良的充电操作等等加速其劣化。下面将探讨充电电池各种难以克服的问题、其原因及弥补这些问题的方法。高的自放电率 各种电池都存在自放电，但使用不当会促使这种状态的发展。自放电率呈渐近线规律，的放电率出现在刚充电之后，然后逐渐减小。镍基电池表现出较高的自放电率。在正常环境温度下，新的镍镉电池充电后，在个24h期间其电高量约减少10%。此后，自放电率稳定至每个月约10%。通常温度较高，其放电率也增大。一般的准则是：温度每升高10 自放电率增大1倍。镍金属氢化物电池的自放电率比镍镉电池约大30%。镍基电池经过数百次循环后其自放电率也增大，电池的极板开始膨胀从而更紧密地挤压电极之间的隔膜，形成金属树枝状晶体，这是结晶体生长的结果(记忆效应)，从而损坏了电池隔膜，增大了自放电率。如果镍基电池在24h的自放电达30%时，应予弃用。