

8E1+100M PDH光端机/视频光端机

产品名称	8E1+100M PDH光端机/视频光端机
公司名称	苏州中光科技发展有限公司
价格	1.00/对
规格参数	品牌:中光之心 接口类型:FC/ST
公司地址	中国 江苏 张家港市 南丰建工大道南
联系电话	86 0512 58902686 15951189600

产品详情

品牌	中光之心	接口类型	FC/ST
传输距离	大于40km(LM)大于60km(LH) (km)	外观尺寸	483mm × 200mm × 45mm (mm)
信噪比	外形尺寸：483mm × 200m	信号阻抗	75 非平衡/120 平衡 ()
带宽	持线速10Base-T/100Base-T, 电源全双工/半双工自适应 (M Hz)		DC-36V~DC-72VDC+20V~DC+36V (V)
功耗	< 10W	类型	PDH光端机

主要特点:8路e1业务口,全数字时钟恢复和平滑锁相技术,以大规模可编程逻辑器件的设计方式使得该产品的更新换代速度大大超过基于asic的传统型光端机,支持本端/远端e1支路环回、特别适合可靠性要求高的场合。如:移动、联通、电信、电力、公路、公安、军事、航空等专用通讯网可选snmp网管。

技术参数:

了解更多

技术与支持硬件设施解决方案中坚力量光纤工程服务管理联系我们客户留言

了解更多

联系人：王女士

温州：温州市高新园区中光科技园 电话：086-577-86582555

传真：086-577-85507777 email：wulirui@zggtx.com

光接口特性：光纤类型：单模光纤8.3/125，8.7/125，9/125，10/125光纤波长：1310nm光纤接口：fc或sc
可选光路码速：155mbit/s光路码型：1b2b以太网接口：支持线速10base-t/100base-t,全双工/半双工自适应
符合ieee802.3/ieee802.3u标准标准rj45插头光源：ld传输距离：大于40km(lm)大于60km(lh)输出光功率：
-12dbm接收器类型：pinfet接收灵敏度：-37dbm(ber 10⁻¹¹)接口码型：hdb3接口码速：2.048mbit/s ± 50ppm
接口特性：itu-tg.703接口阻抗：75 非平衡/120 平衡电压：ac180v~240v电源：dc-36v~dc-72vdc+20v~dc+36v
功耗：< 10w工作温度：-5 ~+50 贮存温度：-40 ~+70 相对湿度：5%-95%无冷凝外形尺寸：483mm × 200mm × 45mm中光荣誉
产品快速导航陶瓷套管陶瓷刀具陶瓷插芯光分路器光纤适配器光纤收发器光端机光纤连接器光开关光纤猫
导向器光纤列阵