

化工厂挂式防爆风机盘管

产品名称	化工厂挂式防爆风机盘管
公司名称	广州英鹏智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏 型号:BFKT-3.5S 风量:630
公司地址	广州市黄埔区开创大道1936号2419房（注册地址）
联系电话	15384400597

产品详情

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

系列：立式明装防爆风机盘管型号：BFP-136LW风量速度（高中低）：1250/1000/750

槽型翅片工作压力：0.05MPa输入功率：1.95使用房间面积（㎡）：33翅片型式：双向开

1.适用范围：

本工程适用于等爆炸性环境中含有湿度控制要求的场所 生物工程、制药、仓库、航天航

1.2 1区、2区危险气体场所

1.3 IIA、IIB、IIC类T1-T4组爆炸性气体或蒸汽环境；

1.4环境温度：—5 ~ +43 。

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2000爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求

GB3836.2 -2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型d”

GB3836.4 -2000爆炸性气体环境用电气设备第2部分：本安型“ ib ”

GB3836.9-2006爆炸性气体环境用电气设备第9部分：浇封型“ m ”

GB3836.15-2000爆炸性气体环境用电气设备第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

立式明装防爆风机盘管参数：

注： 制冷工况：干球温度：27 ，湿球温度：19.5 进水温度：7 ，出水温度：12 。

制热工况：干球温度：21 ，湿球温度： ； 进水温度：60 ，出水温度： 。