

30KW静音柴油发电机技术资料

产品名称	30KW静音柴油发电机技术资料
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO32000ET 电压:220/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

30KW静音柴油发电机技术资料

大泽发电机特点：外形美观，防雨、防尘等。发电机在工农业生产、国防、科技及日常生活中有广泛的用途。发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机、机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。发电机以轻量化为目标，提高30%的结构硬度，同时重量减轻8%。每块高张力钢材力求完整，尽量避免弯曲或焊接;再配合素材的差异选择适合的接合方式，达到整个小型发电机结构的完整性与坚固性。多样的用途足以满足各种主力电力应用的需要，如用于重型建筑工地、采矿和伐木作业及工业型工厂等方面。通过并联运行能满足各种输出需要。是各机构用作不间断应用的理想选择，即可节省电费，同时也提高了运行安全性。

发电机组以其优异的电机启动性能和快捷的电压恢复而闻名（比相同功率的其他发电机组快十倍）。

型号：TO32000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 30KW
- 2.备用功率： 32KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 单/三相

9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

1.发动机类型： 小型动力

2.发动机型号： YOTO3200

3.冷却方式： 水冷却

4.额定转速： 1500r/min

5.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

6.燃烧系统： 直喷式

7.进气方式： 涡轮增压

8.绝缘等级： H级

9.调速方式： 机械调速

10.消音装置： 工业消音

11.油箱容量： 50L

12.机油类型： SAE 10W30（或CD）

13：燃油类型： 0#、-10#

14.发电机转速： 1500r/min

机油类型： SAE 10W30（或CD）

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.过载保护： 有

5.控油装置： 有

6.机器油耗： 200g/kw.h (满载)

7.工作时间： 8-12H

8.噪音水平： 68-75db

9.机器重量： 550/680kg

10.外形尺寸: 1450*865*1205

11.售后服务： 大泽原装 全国联保

四.随机配件：

1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

30KW静音柴油发电机技术资料发电机组是指以柴油为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。柴油机把燃烧所释放出的热能转换为动能，发电机再把动能转换为电能！但是，在每次的转换过程中都会有一部分的能量损失掉！转换过来的能量永远只是燃烧放出的总能的一部分，其百分比就称为机的热效率。为了实用地描述热效率，发电机大都会用G/KW.H参数，其意思是指一千瓦一小时耗多少克油，再把这单位换成多少升就马上能知道你耗了多少升的油，从而也能很清楚你一小时花了多少钱；也有厂商直接告诉L/H，那就是一小时耗油多少升的意思。