

# 防爆多联机-六匹一拖三

产品名称	防爆多联机-六匹一拖三
公司名称	广州英鹏智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英鹏GYPEX 型号:BFKG-12(14D) 匹数:6P
公司地址	广州市黄埔区开创大道1936号2419房(注册地址)
联系电话	15384400597

## 产品详情

技术参数：

品牌：英鹏GYPEX

型号：BFKG-12(14D)

匹数：6P

适用面积：85-145m<sup>2</sup>

电压：220V 50Hz

额定制冷量：14KW

额定制热量：16KW

IPLV(C)：6.35

外机噪音：45-58dB(A)

尺寸：900\*1328\*345mm

压缩机：三菱

液管：9.52

气管 (主管<30m) : 15.88

气管 (主管 30m) : 19.05

### 多联机外机参数

品牌

英鹏

英鹏

英鹏

型号

BFKG-7.5 ( 8.0D )

BFKG-7.5 ( 10D )

BFKG-12 ( 12D )

BFKG-12 ( 14D )

BFKG-12 ( 16D )

匹数

小4匹

4匹

5匹

6匹

大6匹

适用面积

35-60m<sup>2</sup>

55-85m<sup>2</sup>

65-115m<sup>2</sup>

85-145m<sup>2</sup>

115-165m<sup>2</sup>

电压

220V50Hz

220V50Hz

220V50Hz

额定制冷量

8.0KW

10.0KW

12.0KW

14KW

16KW

额定制热量

9.0KW

11.0KW

14.0KW

18KW

IPLV ( C )

6.4

6.3

6.45

6.35

6.3

外机噪音

45-56dB ( A )

45-56dB ( A )

45-56dB ( A )

45-58dB ( A )

尺寸 ( mm )

1054\*994\*399

1054\*994\*399

900\*1328\*345

900\*1328\*345

### 液管

9.52

9.52

9.52

### 气管 (主管 <30m)

15.88

15.88

15.88

### 气管 (主管 30m)

19.05

19.05

### 风管式配置

一拖二三

一拖三

一拖三四

一拖四五

一拖五六

### 天花式配置

一拖二

一拖二

一拖二三

一拖二三

一拖三四

多联机外机参数

BFKG-16 ( 18D )

BLF-28 ( 22D )

BLF-28 ( 26D )

BLF-28 ( 28D )

BLF-28 ( 33D )

7匹

9匹

10匹

11匹

12匹

140-180m<sup>2</sup>

160-200m<sup>2</sup>

180-220m<sup>2</sup>

220-240m<sup>2</sup>

240-260m<sup>2</sup>

380V50Hz

380V50Hz

380V50Hz

18KW

22.4KW

26KW

28KW

33.5KW

20KW

25KW

28.5KW

31.5KW

37.5KW

6.25

6.5

6.15

6.1

45-58dB ( A )

58dB ( A )

60dB ( A )

60dB ( A )

900\*1328\*345

1120\*1549\*412

1120\*1549\*412

30m<30m 9.52

<30m 9.52

<30m 9.52

30m<30m 12.7

22.2

22.2

28.6

19.05

25.4

25.4

一拖五六

一拖六七

一拖七八

一拖八九

一拖九十

一拖三四

一拖四五

产品介绍：

英鹏防爆空调采用了日本核心的技术，致力打造的防爆空调，我们研发的防爆空调均通过了ISO9000国际质量体系认证，更通过了国家技术监督部门强制性3C认证！确保了防爆空调的先进性和可靠性。同时，为满足国外市场，选择了世界上先进的日本zojirushi公司，tiger公司作为防爆空调的技术合作伙伴！合作研制的防爆空调达到了国际先进水平！防爆空调广泛用于食品！制药！塑料！电子！印刷！等对湿度有要求的场所，我们以人为本！科技创新！竭诚为您提供好的服务！！英鹏防爆空调致力打造的空间！

我公司防爆空调系列机型通过特殊防爆技术加工处理，广泛应用于国防、科研、石油、化工、医药、加工制造、生物等存在 A、 B级，T1~T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的易引发爆炸的危险场所，是针对有温度控制要求场所设计的特种调温空调设备，系列产品均通过国家防爆电气产品质量监督检测检验，获得国家防爆电气设备防爆合格证：防爆空调机CNEX12.1495/1496；其外形美观，设计合理并具有安装维修方便等特点，全系列防爆产品内部采用压缩机、微电脑控制、数字显示，具有噪声低、性能稳定、操作简便等优点。深受广大特需行业客户喜爱，并以部分录入特需行业定点采购名录。

全系防爆空调系列防爆标志为Exdibmb BT4。

本系列产品执行标准如下：

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的装置》

GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的装置》

GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型“m”》

GB3836.15-2000《爆炸性气体环境用电气设备 第15部分：危险场所电气安装（煤矿除外）》

JB/10538-2005《防爆除湿机及空调机》

我公司防爆空调（壁挂式、柜式、窗式）产品的特点：

- 1、采用滚动转子式压缩机，低噪音防爆风机，运行平稳可靠、省电，使用寿命长。
- 2、采用多折式散热器，冷媒通过与空气的接触更充分，能大幅度的提高空调的制冷制热效果。
- 3、功能齐全，自动判断和自动运行，制冷，制热，除湿，送风任意选择，可进行四方位风向调节。
- 4、外表美观、操作方便、节省空间、易于安装。
- 5、电源为220V/50Hz、115V/60Hz、220V/60Hz多种。
- 6、新防爆结构设计，安装方便，质量更加有保障。
- 7、防爆标志：Exdmib BT4。
- 8、适用于国防、科研、石油、化工、军工、制药、工厂、仓储等易燃易爆场所。

适用范围：a.海拔不超过2000m；b.适用环境为：温度5 ~ 38 ，无腐蚀性气体;c.存在 A、 B级，T1 ~ T4组可燃性气体、蒸汽与空气混合形成的爆炸危险场所。