

山西预应力桥梁支座灌浆料厂家报价 一次座灌浆料

产品名称	山西预应力桥梁支座灌浆料厂家报价 一次座灌浆料
公司名称	太原固维材料科技有限公司
价格	1700.00/吨
规格参数	
公司地址	山西省太原市杏花岭区丈子头村物流园1栋2层205室（注册地址）
联系电话	18636915597

产品详情

产品特点

- 1、早强高强：1天强度可达45MPa以上。
- 2、大流态：可填充全部空隙，满足二次灌浆的要求。
- 3、无收缩：保证设备与基础之间紧密结合。
- 4、低温施工性：允许在-10℃气温下进行室外施工。
- 5、耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验，50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

产品用途

适用于铁路、公路、桥梁、隧道等工程中柱基、桩基、岩基、轨道压板、底板以及支座等构件的灌浆施工。

施工说明

一步:基础处理与支模

- 1、混凝土基础表面凿毛或采用加固专用界面剂J-302混凝土再浇剂做界面处理。与座浆料粘合在一起的构件（如钢垫板）将锈皮及油污等清除掉。
- 2、在浇灌一次座浆料前24h，对混凝土基础表面进行湿润，浇灌时不得有积水。

3、挡板应支设严密，防止漏浆，模板之间接缝可采用901快速堵漏剂封堵。

第二步:灌浆施工

1、按照座浆料重量的13~15%比例加水搅拌均匀。

2、灌浆时，尽可能从一侧注入，以利排出底板与混凝土基础之间的空气。必要时，可采用竹片等工具导流，浇灌开始后必须连续进行，不能间断。

第三步:养护

1、用湿润的草袋或布覆盖在已浇灌好的座浆料上，并洒水养护，每天2-6次。

2、养护温度应在15℃以上，养护期7天。若现场温度较低时可适当延长养护期。

3、冬季施工需采取保温措施。

第四步:拆模

拆模应在浇灌完毕24h后进行，拆模后仍继续养护。

包装储运

标准包装规格为50kg ± 0.5kg/袋，宜储存在干燥、通风环境中，防水、防潮，未开封状态下保质期为6个月，可按一般货物运输。