

广州肇庆保密室防盗门 保密门厂家

产品名称	广州肇庆保密室防盗门 保密门厂家
公司名称	深圳市龙电兴业科技有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	品牌:深圳龙电兴业
公司地址	深圳市宝安区石岩应人石文韬工业区三和工业园A栋
联系电话	075529586880 13602569607

产品详情

保密室门、兵器室枪库门

GB17565-2007甲级防盗安全门标准，双人管理，可加指纹密码，门上有自动关门装置。

锁舌长度不应小于20MM，钥匙插进锁头后，主锁舌（栓）已经伸出但未达到锁定状态时，钥匙不能从锁头中拔出。选购防盗门时可以从以下几个方面综合考虑：1、防盗门安全级别。防盗门国标按照防盗门防破坏时间长短、板材厚度等指标对产品进行了防盗安全等级划分，将防盗安全级别由原来的“A”、“B”、“C”3个等级，修订为“甲”、“乙”、“丙”、“丁”4级，甲为级，依次递减，分别为“J”、“Y”、“B”、“D”来表示。2、防盗门的锁闭点数。“甲”、“乙”、“丙”、“丁”防盗门门框与门扇间的锁闭点数分别不能少于12个、10个、8个和6个。3、防盗门的门框厚度。

“甲”、“乙”、“丙”、“丁”级别的防盗门的门框钢质板材厚度分别为2mm、2mm、1.8mm和1.5mm。4、防盗门的防破坏时间。不同级别的防盗门的防破坏时间不一样，甲级防盗门不低于30分钟、乙级不低于15分钟、丙级不低于10分钟、丁级不得低于6分钟。5、防盗门的锁具。按照新国标，防盗门的锁具应该能够在防破坏时间内，即使钻掉锁芯、撬断锁体连接件从而拆卸锁具或者通过上下间隙伸进撬扒工具、松开锁舌等，也无法打开门扇。另外，防盗门的主锁舌伸出有效长度应不小于16mm，并应有锁舌止动装置。6、防盗门的真伪鉴别标志。防盗门国标规定防盗门应有性固定标记。防盗门标记共由3部分组成，标记符号为拼音字母，从左到右分别为防盗安全门代号、防盗安全级别和企业自定义特征。FAM代表防盗门，如FAM-J-WS/D2910代表某企业某型号的甲级防盗门。防盗安全级别标记固定在内侧铰链边上角，距地面高度1600mm±100mm的位置上。因此，这成为一个非常有用的鉴别防盗门真伪的方法。

防盗门按防盗安全级别共分4级，分别为甲、乙、丙、丁四级从高到低，依次递减。执行标准《防盗安全门通用技术条件》GB/T 17565-2007技术性能外观（1）门框、门扇构件表面应平整光洁，无明显凹痕和机械损伤劣质防盗门劣质防盗门伤。（2）铭牌标志应端正、牢固、清晰。（3）防盗安全门应有性防盗安全级别标记。（4）防盗安全级别标记由其中文代号和平面圆组成，中文代号应位于直径为 25mm的平面圆中。（5）以宋体凹印形式固定在内侧铰链边上角，距地面高度 $1600\text{mm} \pm 100\text{mm}$ 的位置上。板材及材质（1）板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料。（2）钢质板材厚度a）门框按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm。b）门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用1.00mm/1.00mm、0.80mm/0.80mm、0.80mm/0.60mm。c）甲级防盗安全门的板材厚度在符合其防破坏性能的条件下，按产品设计选择厚度。若选择钢质板材其厚度应不低于乙级防盗安全级别门框、门扇的厚度及允许偏差要求。不合格不合格的防盗门，顾名思义达不到国家标准的防盗门。不合格的防盗门在市场上花样繁多，只要消费者保持一个冷静的心态。不要为低价格的门所诱惑。基本上是不会买到不合格的防盗门的。挑选锁芯，看门锁的钥匙。钥匙的“牙齿”越多越深，表示这个门锁排列越复杂，开启难度增大。第二，看门锁的颜色。质量好的门锁都是经过电镀的处理，光泽和光滑度都是很好的，其中颜色如果深黄色的应该是铜芯，这种材质比较坚固，所以防护性比较好。第三，看门锁的重量。重量越重的说明锁芯材质比较好，锁芯的质量越好，锁芯里面的珠子越多，锁的防护性能越好。

甲级防盗安全门是按国家标准和行业标准研制生产的。产品采用优质钢板、彩板式不锈钢材与高分子材料或不燃性材料的实复结构，并配备配优质锁芯防盗锁、门镜防盗链等，使产品性能更完美。