

# VOC工业催化剂（漆包线用）/漆包机工业催化剂

产品名称	VOC工业催化剂（漆包线用）/漆包机工业催化剂
公司名称	江西元亿实业发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	空气净化技术:吸附技术、活性氧技术
公司地址	江西省萍乡市经济开发区高新技术工业园北区
联系电话	6788805 19179984321

## 产品详情

空气净化技术                      吸附技术、活性氧技术

### 1、产品性能

1)、反应起始温度低、活性高、空速适应范围宽。在有机物废气浓度300-9000mg/m<sup>3</sup>、空速10000~20000 h<sup>-1</sup>、反应气入口温度120-300 ° c条件下，净化效果>96%（最高可达99%以上）。2)、耐热性能好，可长期在350~600 范围内工作。3)、可按用户使用年限要求定制催化剂使用寿命，一般使用周期可达1~2年。最高寿命可达4年。

### 2、主要规格及技术指标

1) 规格：50 × 50 × 50，150 × 150 × 50 ~ 300

2) 堆积密度：0.65 ~ 0.85

3) 建议使用空速：10000-15000h<sup>-1</sup> 4) 外观：淡黄色（未还原）或黑灰色（还原处理）

### 3、应用范围

应用范围广。可应用于化工、印刷、食品、机械、仪器仪表、家用电器、烘漆喷漆、汽车制造、绝缘材料等行业排放的含有芳烃、含氧等有机物及一氧化碳等有害毒物的废气均可适用。

可根据客户要求详谈，生产！