

# 热收缩膜 PE 0.08 ( mm )

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 热收缩膜 PE 0.08 ( mm )                |
| 公司名称 | 合肥翔飞塑胶有限公司                         |
| 价格   | 14.00/kg                           |
| 规格参数 | 材质:PE<br>厚度:0.08 ( mm )<br>适用范围:包装 |
| 公司地址 | 安徽省合肥市高新区玉兰大道与铭传路234号              |
| 联系电话 | 15156685318                        |

## 产品详情

材质 PE 厚度 0.08 ( mm )  
适用范围 包装

|  |                |      |            |
|--|----------------|------|------------|
| pe热收缩膜系高压聚乙烯加适当的辅料经一次吹胀而成，是工业用装膜制品，具有拉伸强度高，延伸率大、自粘性强，透明度高等物点。用于手工收缩膜，也可用于机用收缩膜，可广泛应用于各种货物的集中包装。pe收缩膜主要有两种不同牌号的聚烯烃树脂混合挤出而成， |                |      |            |
| 具有抗穿刺，超强度高性能，对堆放在托板上的货物进行缠绕包装，使包装物更加稳固整洁，更超强防水作用   |                |      |            |
| 宽度   | 100mm-2400mm   | 撕裂强度 | 横向: 40kn/m |
| 厚度   | 20 μ m-250 μ m |      | 纵向: 40kn/m |
| 收缩率  | 横向:5%-55%      | 拉强度  | 横向: 12mpa  |
|  | 纵向:50%-80%     |      | 纵向: 12mpa  |

|   |                            |       |      |
|---|----------------------------|-------|------|
| 收缩温度  | 150 -220                   | 断裂伸长率 | 200% |
| 比重  | 0.93g/cm <sup>3</sup> 76mm | 卷心内径  | 76mm |
| <p>产品特点：</p> <p>* 透明度高、光泽性好。 * 柔韧性好，使用方便。 * 收缩率大，收缩率最高可达85%。 * 热封性能好、强度高、手动、半自动和高速全自动包装。 * 耐寒性好，适合被包装物在寒冷环境下储存和运输。 * 环保无毒，可包装 * 防潮防尘，包装成本低，优于纸盒及其它纸制材料包装。</p> <p>产品种类：根据客户需要可以加工成筒状膜、I型对折膜及单片膜，另可根据客户需要加工成筒袋、平口袋及梯。</p> <p>应用范围：药品、饮料、矿泉水、啤酒、码垛、建材、金属制品、乳品、玻璃瓶及其它大型需包装设备、物品</p> |                            |       |      |

配套各种包装机械：打包带；打包机；收缩机；缠绕膜机；封口机等。

另外，我们公司也为海尔，江淮汽车，联合利华等做配套

cas认证证书 经现场评审满足iso9001:2008质量管理体系标准要求  
认证范围包括：缠绕膜、热收缩膜、保护膜的加工与销售。