

威海单组份聚氨酯止水胶促销 600ml软包装 大量现货

产品名称	威海单组份聚氨酯止水胶促销 600ml软包装 大量现货
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	24.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

威海单组份聚氨酯止水胶促销 600ml软包装 大量现货

聚氨酯遇水膨胀止水胶特点：

- 一、膨胀、粘接性较好；
- 二、胶条弹性力、回弹恢复率都比较好；
- 三、施工方便，有专用的胶枪，易操作。

单组份聚氨酯防水止水胶的处理：

从单组份聚氨酯防水涂料施工到下次浇筑混凝土如果期限较长，请注意保护单组份聚氨酯止水胶不要浸水。如果遇到浸水引起膨胀而是单组份聚氨酯止水胶剥离，在浇筑混凝土前必须加以修补。修补方法如下；先用钉子固定剥离的单组份聚氨酯止水胶，出去积水；再除去剥离的单组份聚氨酯止水胶，重新施工。

单组份聚氨酯止水胶施工操作方法：

- 1、预处理：事先用钢丝刷清理敷设范围内施工缝的沙粒及混凝土渣，然后用抹布擦净或高压水冲洗干净，表面即可以是粗糙的、也可以是平整的；既可以是干的，也可以是潮湿的。单组份聚氨酯止水胶在施工时应避免大雨或与水长期接触，否则，会导致止水胶提前膨胀，造成与混凝土粘接脱落，失去防渗功能。
- 2、挤出断面，长度的确定：每支单组份聚氨酯止水胶600ml，常用的挤出断面和长度如表，水头压力大

的时候使用大断面，水头压力小的时候使用小断面。

3、切口：根据设计的挤出断面，用切断刀把单组份单组份聚氨酯止水胶嘴部前端相应部位切断，用铁丝捅破里面的薄膜。并左右晃动扩孔，注意切勿多次乱捅，否则会使薄膜碎屑混入基础的单组份聚氨酯止水胶里，影响施工质量。

4、挤出：把单组份单组份聚氨酯止水胶装到密封枪上，边挤出止水胶施工。施工后应检查混凝土基面和止水胶间无缝隙，挤出的止水胶是连续均匀地敷设在基面上。

广大客户朋友们腾达公司的产品一应俱全，欢迎广大客户朋友莅临指导！我公司定以理想的产品服务于每位客户和每个项目！