

变压器围栏白城电力围栏焕然一新

产品名称	变压器围栏白城电力围栏焕然一新
公司名称	安平县烨泉金属丝网制品有限公司
价格	42.00/米
规格参数	产地:河北 颜色:蓝色 高度:1.2米
公司地址	安平县南王庄镇后赵町村村北500米处
联系电话	13253288862

产品详情

变压器围栏抗腐蚀,不生锈,免维护。不需要每年做油漆,基本无维护费。

表面光洁、强度高、韧性强、耐腐蚀、抗静电、不退色、不开裂、不脆化、色彩鲜亮，是具装饰效果的精品。

变压器围栏也称电力围栏，绝缘围栏，各地电力部门广泛使用。常规尺寸为高度1.8米，宽度2米一片，每片围栏之间有合页连接，一应配件俱全，围栏支柱埋入地下15公分，用水泥浇筑，安装简易便捷。如果安装到水泥石台上，高度可定做1.5米、1.7米

变压器防护栏适用于城乡街道变台,社区开闭所配电箱,铁塔护栏

变压器围栏材质：

- 1、材料：高强度玻璃纤维复合材料模作（回收无用）
- 2、复合材料护栏颜色艳丽、抗老化、强度好，使用
- 3、复合材料护栏安装方法：挖掘所埋深度坑，水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔，下部用水泥浓浆固定，上口与路面齐平即可。
- 4、复合材料护栏全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象

围栏系指栅状遮拦、网状遮拦和板状遮拦。栅状遗栏的高度不应小于1.2m，低栏杆至地面的净距不应大于200mm，一般用园钢、钢管、硬质木材制作；网状遮拦的高度不应小于1.7m，网孔不应大于40mm

× 40mm；板状这栏的高度不宜低于1.9m，铁质隔板的厚度不小于2mm，宽度以500 - 600mm为宜。应用于基建、试验、检修中的临时围栏，可用红、白三角旗相隔并在设备上、专用支架上挂牢的绳子连接起来，红白旗应醒目，悬挂标示牌应方便。