

HDY-32液控多路换向阀

产品名称	HDY-32液控多路换向阀
公司名称	苏州欣丰达机电有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:海克力 材质:铸铁 型号:HDY-32
公司地址	苏州市相城区元和街道人民路4555号繁花商业中心1幢608室一楼（注册地址）
联系电话	0512-69573446 18962522903

产品详情

品牌	海克力	材质	铸铁
型号	HDY-32	适用范围	大中型装载机
产品别名	D32	连接形式	法兰
公称通径	32 (mm)	压力环境	20 (Mpa)
主体材料	铸铁		

hdy-32液控多路换向阀

一、概述

hdy-32液控多路换向阀为引进国外950b、966d、和980s轮式装载机而开发的国产化配套元件。该阀与先导阀组合，主要配套于zl40、zl50、zl60等大、中开型装载机，也适用于推土机等其它大、中型工程机械的工作装置液压系统。

采用减压式比例先导阀控制，换向操作力很低；

良好的微动特性；

阀杆上合理地设置了微动槽，封闭—调速—工作区的比例为3：4：3，因而具有良好的微动特性，调速性能好；

负载保持单向阀直接装在阀体上，通径大，因而通油能力强；

转斗下转口专门设有大通径的补油阀，补油性能好，有效地防止吸空现象的产生。

二、液压原理图

三、技术参数

公称压力20mpa 公称流量250l/min

主安全阀调压范围8 ~ 20mpa 过载阀调压范围8 ~ 25mpa

中立位置内泄漏 120ml/min 油液粘度范围10 ~ 380mm²/s

温度范围-20 ~ 80

油液清洁度等级不低于gb/t 14039-93 19/16级或nas1683 10级

四、型号编法说明

hdy-32- -a1 -b1

1234

编号说明：1-通径为32mm的多路阀；2-主安全阀调定压力，单位mpa；3-转斗上翻口过载阀调定压力，单位mpa；4-转斗下翻口过载阀调定压力，单位mpa；方框里为空时表示不带该位置上的溢流阀。

案例说明：hdy-32-20-a122-b114表示通径为32、主全阀调定压力为20mpa、转斗上翻口过载阀调定压力为2mpa、转斗下翻口过载阀调定压力为14mpa的两联多路阀。

五、外形图及安装联接尺寸

六、近似质量

基本阀组.....62 kg 三联阀组.....95 kg

七、安装方位

任选

八、订货程序

询价和初次订货必须按"型号编法和选择"，注明所需的完整型号。