

漆雾凝聚剂A剂原料—A

产品名称	漆雾凝聚剂A剂原料—A
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	使用范围:污水处理 使用效果:漆渣凝聚 库存:发货及时
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

漆雾凝聚剂A剂原料—A----苏州恒信达环保

漆雾凝聚剂A剂

可降低油漆粘性，为水处理絮凝剂，适合于喷漆房循环水系统中添加，以凝聚降低漆渣粘性。同时漆雾凝聚剂A剂可以将水中油漆凝聚，维护循环水水质，使循环水不易发臭，同时可降低COD含量及废水处理成本。

漆雾凝聚剂B剂

主要用在各种水帘、水旋喷漆室涂装生产线的循环水池中，漆雾在循环水中带有一定的负电性，与a剂接触后，电荷转移后粘性降低，形成不稳定的细小颗粒。加入漆雾凝聚剂B剂后将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、凝聚成为多孔的漆渣悬浮。由于漆雾凝聚剂B剂为长链网状高分子结构，可将漆渣形成较大颗粒而上浮，与水分离。

使用方法：

- 1、漆雾凝聚剂A剂初步投加可按0.2%-0.5%的比例投加，也就是一吨污水添加2-5公斤，利用循环水系统使其充分的混凝在整个水体中。
- 2、待漆雾凝聚剂A剂在水中循环一遍后，再加入0.2%-0.5%的漆雾凝聚剂B剂，5-30分钟左右，随着漆雾凝聚剂B剂的添加，漆渣会渐渐凝聚上浮，且漆渣成大块絮团。
- 3、喷漆量多少是漆雾凝聚剂AB剂使用量的重要数据，前期可按常规用量添加，可以观察漆渣凝固上浮的状态，若水质不清或漆渣上浮不完全，则可以补加AB剂。
- 4、具体添加量需要根据现场情况，反复试验。

包装与存放：

- 1、 25公斤/桶。
- 2、 产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、 避免直接接触产品；若接触，立即用清水冲洗接触部位。