

TPEE/台湾长春/1163LL 抗氧化 耐疲劳 收缩性低 TPEE 塑料

产品名称	TPEE/台湾长春/1163LL 抗氧化 耐疲劳 收缩性低 TPEE 塑料
公司名称	东莞常虹塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TPEE热塑性聚酯弹性 型号:1143LHF 产地:台湾长春
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶市场四期十一栋13号(注册地址)
联系电话	13694927883 13662852115

产品详情

TPEE/台湾长春/1163LL 抗氧化 耐疲劳 收缩性低 TPEE 塑料

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ISO 1183	1.23	g/cm ³ ;
	熔流率	230 /2.16 kg	ISO 1133	30
	收缩率		ISO 294-4	1.3
	吸水率	23 , 24 hr	ISO 62	0.30
机械性能	邵氏 D	ISO 868	63	%
	硬度			
	拉伸模量		511	MPa
	拉伸应力	屈服	ISO 527-2	33.0
	拉伸应变	断裂	ISO 527-2	490
	弯曲模量		ISO 178	183
热性能	筒支梁缺口冲击强度	ISO 179/1eA	无断裂	MPa
	熔融温度 (DSC)	ISO 3146	212	
电气性能	表面电阻率	IEC 60093	2.8E 15	ohm
	体积电阻率	IEC 60093	6.3E 13	ohm · cm
	耐电强度	2.00 mm	IEC 60243-1	17

产品参数

性能项目	试验条件[状态]	测试方法
------	----------	------

物理性能	密度		ISO 1183
	熔流率	230	ISO 1133
	收缩率	/2.16 kg	ISO 294-4
	吸水率	23 , 24 hr	ISO 62
机械性能	硬度	邵氏 D	ISO 868
	拉伸模量		
	拉伸应力	屈服	ISO 527-2
	拉伸应变	断裂	ISO 527-2
	弯曲模量		ISO 178
热性能	简支梁缺口冲击强度		ISO 179/1eA
	熔融温度 (DSC)		ISO 3146
电气性能	表面电阻率		IEC 60093
	体积电阻率		IEC 60093
	耐电强度	2.00 mm	IEC 60243-1