博罗环氧地面漆 防尘耐磨地面处理施工
惠州佳惠乐环氧地坪漆厂家供应

产品名称	博罗环氧地面漆 防尘耐磨地面处理施工 惠州佳惠乐环氧地坪漆厂家供应
公司名称	惠州市佳惠工业地板有限公司
价格	15.00/平方米
规格参数	品牌:佳惠乐 材质:南亚128环氧树脂 产地:广东惠州
公司地址	惠州市仲恺区潼侨菠萝山南一街13号
联系电话	0752-3088466 13923621385

产品详情

佳惠环氧地坪漆分类：

环氧地坪漆可分为普通型防尘地坪漆、耐磨地坪漆、防静电地坪漆、防腐地坪漆、自流平地坪漆、几个类别，根据使用要求可增加厚度，达到防尘耐磨、抗冲击、耐重压、耐刮痕等优点。地坪漆施工一次成型，无论多大面积不存在接缝，亮光美观，特别是清洁方面省时省力，使整个环境干净环保，不管水泥水磨石地面做了环氧地坪漆，高端时尚、上档次。好的生产效率，好的工作心情从改变环境开始！佳惠在此祝所有到访人员生意兴隆、财源广进。
??
??????
1??????????????????????
2?????????????????????????????12??????48????????
3??????????????????????????????????

4??

5??

6??

使用广泛：一般应用于电子厂、机械制造厂、五金厂、制药厂、汽车厂、医院、航空、航天基地、实验室、办公室、超级市场、造纸厂、化工厂、塑料加工厂、纺织厂、烟草厂、糖果厂、酿酒厂、饮料厂、肉联加工厂、停车场等表面涂装。

物理性能：地坪漆产品经济、耐磨、亮光、美观、环保、耐压、抗冲击强度、防滑效果远胜于瓷砖、金刚砂，水泥水磨石地面。施工简便，修补、翻新涂装优势更是是其他所有地面材料无法比拟的。

佳惠环氧地坪漆使用和保养建议：

环氧地坪漆是高价值、高质量、高要求的产品，正确的使用方法可使地面常保如新，并且可以保长使用年限。

1、施工完毕后，在保养期内切勿使用，须加强通风；

2、地面的使用，生产人员不准穿有铁钉的皮鞋在上面行走，12 小时后上人，48 小时后叉车进入。

3、严禁带有锐角的金属零件等物件碰撞地面，以免造成地面表层的损坏。

4、车间内安装设备等重大物件须用起重机械时，在接触地面的支撑点应有厚橡皮等软质材料垫

妥，严禁用铁管等金属在地面上接拖设备。

5、车间内大面积清洗时，使用清水用清洗机进行清洗即可。

温馨提示：本公司产品详情属于公司内部编辑，近期发现有同行盗用，在此声明一再发现必究侵权责任。