

# 太原道闸厂家特价批发

产品名称	太原道闸厂家特价批发
公司名称	山西钦鸿源贸易有限责任公司
价格	550.00/台
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区南中环街辅路中创国际
联系电话	18534567371

## 产品详情

太原栅栏/直杆道闸详细介绍：产品性能特点1.特殊转动结构，无齿轮、无皮带转动，无需保养，使用稳定，寿命更长久。2.特殊设计的平衡结构，使闸杆慢起动，快运行，慢停止。3.排除了闸杆运行带来的抖动。4.闸杆较好90度运行，排除故障而带来360度运转的意外发生。5.特殊设计低速铝外壳电机，波箱连体设计，低噪音，散热快6.驱动机构设计智能过热保护系统，在频繁使用下，控制马达的温升，使马达不易烧坏。7.主机采用进口机械限位开关、磁敏限位开关双重保护，避免那些传统的光电开关容易受外界环境的干扰而产生故障，使电机堵死，不工作等。技术参数1.工作电压：AC220V ± 10%50HZ/60HZAC110V ± 10%50HZ/60HZ2.工作环境温度：-40 ~85 3.定额功率：150W4.相对湿度： 90%安全注意事项1.道闸在工作时，严禁打开箱盖和箱门以免发生人身意外事故。2.道闸在出厂前已将箱内布好线，一般情况下用户不得更改，只需要接入220V电源即可工作。3.提供本机的电源必须加装 1高等漏电断路器。4.落杆时禁止摆放物品或有人站立、行走。5.停电时，应先光闭电源后用手把手动摇摆旋至闸杆在垂直位置。6.产品出厂时，已将挡杆长度与平衡弹簧调到较佳状态，不得随意增加减少挡杆的长度与重量以免失去平衡发生危险如需要更改必须请专业人员作。

7.机械开关限位和磁敏开关限位在出厂前已调到较佳状态，不得随意调动主要功能1.本机采用全无线控制方法，即安全又方便，您只要将接220V电源和将外壳保护接地，就即可进入工作状态，避免繁杂的布线、配线工作。2.采用特殊平衡机构设计，铝波箱连体，使闸杆慢起动，快动行，慢停止，使整机芯低噪音，散热快，运行平稳耐用，无惯性等特点！

3.该道闸具备多种接口，您可接入车辆检测器（地感）、红外对射等附件