

耐高温POM 美国杜邦 500AF 热稳定性 汽车部件 耐磨

产品名称	耐高温POM 美国杜邦 500AF 热稳定性 汽车部件 耐磨
公司名称	东莞市高创塑胶原料有限公司
价格	18.00/kg
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇社贝路116号220房
联系电话	18820612095

产品详情

参数规格

产品详情

联系方式

牌号

500AF

厂家(产地)

美国杜邦

品牌

Dupont/杜邦

销售方式

品牌经销

加工级别

注塑

特性级别

低收缩率

用途级别

汽配用

中文名称

聚甲醛

吸水率

0.9

洛氏硬度

95

熔流率

9

收缩率

3

拉伸模量

66

密度

1.42

拉伸应力

230

热变形温度

175

抗张强度

525

可售卖地

全国

类型

标准料

我司经销以下POM材料：供应POM(聚甲醛)美国杜邦中粘度500P，500T；

供应：POM(聚甲醛)美国杜邦高韧性高应力100,100P,200P；

供应：POM(聚甲醛)美国杜邦高粘超强韧性100ST.

供应：POM(聚甲醛)美国杜邦低粘高流动性900P.911P。

供应：POM(聚甲醛)美国杜邦高粘耐磨级500CL；

供应：POM(聚甲醛)美国杜邦超高耐磨级100AF、500AF（加20%TEFLON3纤维），500AL；

供应：POM(聚甲醛)美国杜邦注塑级23P、45P、107、390PM、511P、588P、200P、525GR、570；