PZ673X-10C气动刀闸阀

产品名称	PZ673X-10C气动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	型号:PZ673F、H-10C 性能:耐磨，对夹式 材质:铸钢，304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X-10C气动刀闸阀、PZ673F、H-10C气动刀型闸阀介质外泄等缺点。闸板采用刀形结构，解决了灰浆沉淀密封槽内，阀门关闭不严，外泄漏等问题。

产品特点：

1、结构紧凑，设计合理，阀门钢性好，通道流畅，流阻系数小

2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长

3、采用柔和石墨填料，密封可靠，操作轻便灵活

PZ673X-10C气动刀闸阀产品型号：PZ673X-10C

外型结构:支耳、梅花、圆型

公称通径范围：DN50-DN2000

公称压力范围：国标

气源压力:0.4-0.8MPa

材质：铸钢、不锈钢

闸板材质： 2Cr13、201、304、316、316L

连接形式：对夹

填料密封：含油四氟盘根

适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆

PZ673X-10C气动刀闸阀装置参数：

1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）2、接近开关
3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）4、电/气阀门定位器（调节型用）

PZ673X-10C气动刀闸阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000
JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

主要零部件材质:	阀体、上盖	碳钢、不锈钢
	阀板	不锈钢
	阀杆	不锈钢
	密封圈	橡胶、四氟、不锈

PZ673X-10C气动刀闸阀主要性能规范:

公称压力	PN
壳体试验	1.5XPN
密封试验	1.1XPN
工作温度	橡胶≤80°C 四氟密封≤180°C 硬密封
适用介质	纸浆、污水、煤煤气等