

PZ673X-10C气动刀闸阀

产品名称	PZ673X-10C气动刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1100.00/台
规格参数	型号:PZ673F、H-10C 性能:耐磨,对夹式 材质:铸钢,304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673X-10C气动刀闸阀、PZ673F、H-10C气动刀型闸阀介质外泄等缺点。闸板采用刀形结构,解决了灰浆沉淀密封槽内,阀门关闭不严,外泄漏等问题。

产品特点:

- 1、结构紧凑,设计合理,阀门钢性好,通道流畅,流阻系数小
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长
- 3、采用柔和石墨填料,密封可靠,操作轻便灵活

PZ673X-10C气动刀闸阀产品型号:PZ673X-10C

外型结构:支耳、梅花、圆型

公称通径范围:DN50-DN2000

公称压力范围:国标

气源压力:0.4-0.8MPa

材质：铸钢、不锈钢

闸板材质：2Cr13、201、304、316、316L

连接形式：对夹

填料密封：含油四氟盘根

适用介质：污水、粉体颗粒、纸浆

PZ673X-10C气动刀闸阀装置参数：

- 1、单或双控电磁阀（有24V、220V等电压供选择，必要时可选防爆电磁阀）
- 2、接近开关
- 3、气源处理三联件（包括减压阀、过滤器、油雾器）
- 4、电/气阀门定位器（调节型用）

PZ673X-10C气动刀闸阀产品标准:

设计制造:JB/T8691-1998结构长度: GB/T15188.2-94法兰连接: GB/T9113.1-2000

JB/T79-94试验与验收: GB/T13927-92

主要零部件材质: 阀体、上盖

阀板

阀杆

密封圈

碳钢、不锈钢

不锈钢

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢

PZ673X-10C气动刀闸阀主要性能规范:

公称压力

壳体试验

密封试验

工作温度

适用介质

PN

1.5XPN

1.1XPN

橡胶 80 四氟密封 180 硬密封

纸浆、污水、煤煤气等