

PMMA/法国阿科玛 V020 透明级 高流动 耐高温 挤出级亚克力原料

产品名称	PMMA/法国阿科玛 V020 透明级 高流动 耐高温 挤出级亚克力原料
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	16.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

PMMA为无定型聚合物，俗称有机玻璃。透明度极好，耐热性较好（热变形温度为98℃），其产品机械强度中等、表面硬度低，易被硬物划伤而留下痕迹，与PS相比，不易脆裂，比重为1.18g/cm³。无色透明的玻璃状物，比重1.19，表面硬度较低，容易被硬物划伤。难着火，但是能缓慢燃烧，燃烧时易破碎，熔融滴落，火焰明亮，底部蓝色，顶端白色，发出强烈花果臭和腐烂的蔬菜的味道。PMMA性能1.透明性2.PMMA的机械强度较高，抗拉伸和抗冲击的能力比普通玻璃高7~18倍。因此，拉伸处理的有机玻璃可用作防弹玻璃，也用作军用飞机上的座舱盖。3.PMMA的熔点较低，PMMA的熔点约130-140℃（265-285°F）比玻璃约1000度的高温低很多。4.耐燃性：不自燃，自熄性5.美观性：工艺精美，全字体呈镜面效果，底座无褶皱，无接缝，所有铆固件不外露。耐侯性：面板涂覆高浓度紫外线吸收剂，金属底座喷涂进口汽车漆 亚克力具有高透明度，可保长久耐侯，永不褪色，使用年限长达5~8年6.节能性：透光性能好，相应减少光源产品，降低使用成本。7.透光性：高达93%，透光极佳、光线柔和8.合理性：合理性设计，防雨防潮；开启式结构，便于维修9.耐久性：产品对内置光源具有良好的保护，延长光源产品使用寿命。PMMA用途：广泛用于：光学仪器：制作各种光学镜片，如眼镜、放大镜、各种透镜以及激光扫描控制的慢转录像带等。文具及日用品：制作各种制图用具、示教模型、标示防护罩，灯具、各种笔杆、纽扣、发夹、糖果盒、肥皂盒、各种容器及其它日用装饰品。建筑方面：室内外照明及非照明信号显示、天花板照明设备，高级装饰品（如雕塑品等）、家具、隔板材料等。太阳能集热器的外罩、室内紫外灯操作的日关浴床，可制作彩色有机玻璃浴缸、脸盆等。其它方面：可用作医疗器械，如假肢、假牙、医用导光的基本原料。还可作无机硅玻璃的代替品。用于宇宙器械、指示灯罩、表面覆盖板、汽车及摩托的挡风玻璃。

PMMA注塑加工工艺PMMA的加工要求较严格，它对水份和温度很敏感，加工前要充分干

燥，其熔体粘度较大，需在较高（225-245℃）和压力下成型，模温在65-80℃较好。PMMA稳定性不太好，受高温或在较高温度下停留时间过长都会造成降解。螺杆转速不宜过大（60%左右即可），较厚的PMMA制件内易出现“空洞”，需采取大浇口，“低料温、高模温、慢速”注射的办法来加工。供应PMMA 台湾奇美 CM-207供应PMMA 台湾奇美 CM-211供应PMMA 台湾奇美 CM-211(2)供应PMMA 台湾高福 500-AR供应PMMA 璐彩特国际 CP-51A供应PMMA 璐彩特国际 CP-61A供应PMMA 璐彩特国际 CP-81A供应PMMA 南通三菱丽阳 FFF供应PMMA 南通三菱丽阳 IRF-404供应PMMA 南通三菱丽阳 IRG-504供应PMMA 南通三菱丽阳 IRK304供应PMMA 南通三菱丽阳 MF001供应PMMA 南通三菱丽阳 FFF-H供应PMMA 南通三菱丽阳 IRD-50供应PMMA 南通三菱丽阳 IRD-70供应PMMA 南通三菱丽阳 IRH-70供应PMMA 南通三菱丽阳 IRK-304供应PMMA 南通三菱丽阳 IRL-409供应PMMA 南通三菱丽阳 VH5供应PMMA 南通三菱丽阳 VH5000供应PMMA 南通三菱丽阳 VH001供应PMMA 法国阿科玛 M17-101供应PMMA 法国阿科玛 V040供应PMMA 法国阿科玛 MI7-101供应PMMA 法国阿科玛 V150供应PMMA 法国阿科玛 V825-100供应PMMA 法国阿科玛 V920-100供应PMMA 法国阿科玛 VS-100供应PMMA 法国阿科玛 DR101供应PMMA 法国阿科玛 TPE-30