

PZ673H对夹式气动刀型闸阀

产品名称	PZ673H对夹式气动刀型闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1300.00/台
规格参数	性能:耐磨, 法兰式 型号:PZ673X、F、Y 材质:铸钢, 304不锈钢
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ673H对夹式气动刀型闸阀, PZ673X、F、Y-10C、16P气动刀型闸阀, 不锈钢刀闸阀广泛应用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸、飞灰处理、散状物料输送、食品饮料工业的使用要求及工作条件苛刻的环境条件下等领域, 是一种理想的密封阀门。刀型闸阀特别适合于造纸行业在管道上作调节和节流使用。主要由左、右阀体、U型密封圈、闸板、钢螺母、阀杆、支架、气缸等件组成, 阀门启闭靠气缸动作来完成。PZ673H对夹式气动刀型闸阀特点: 1、采用对夹式结构, 体积小, 重量轻, 流阻小, 安装维修方便。2、完全敞开的通道, 可以防止介质在阀内沉积。3、新研制的U型密封圈, 可以保证阀门的良好密封性。4、闸板的外密封, 则是通过嵌在阀体内具有弹性的密封条来实现, 并可借助于螺钉, 压板进行调整。PZ673H对夹式气动刀型闸阀技术参数:

公称压力 (MPa)	壳体试验 (MPa)	密封试验 (MPa)	工作温度
1.01.6	1.52.4	1.11.76	100 -425 100 -425

PZ673H对夹式气动刀型闸阀零部件材料:

阀体、上盖	闸板	阀杆	橡胶
不锈钢、碳钢、灰铸铁	碳钢、不锈钢	不锈钢	

PZ673H对夹式气动刀型闸阀外形及连接尺寸:

压力MPa	口径DN (mm)	L	D2	D1	H	n-M	压力MPa	口径DN (mm)	L	D2
0.6	50	43	90	110	335	4-M12	1.01.6	50	50	100

65	46	110	130	363	4-M12	65	50	120
80	46	125	150	395	4-M16	80	50	135
100	52	145	170	465	4-M16	100	50	155
125	56	175	200	530	8-M16	125	50	185
150	56	200	225	630	8-M16	150	60	210
200	60	255	280	750	8-M16	200	60	265
250	68	310	335	900	12-M16	250	70	320
300	78	362	395	1120	12-M20	300	80	368
350	78	412	445	1260	12-M20	350	90	428
400	102	462	495	1450	16-M20	400	100	482
450	114	518	550	1600	16-M20	450	120	532
500	127	568	600	1800	16-M20	500	130	585
600	154	670	705	2300	20-M22	600	140	685
700	165	775	810	2500	24-M22	700	165	800
800	190	880	920	2800	24-M27	800	190	898
900	203	980	1020	3100	24-M27	900	203	1005