

穿孔机 穿孔机 苏州庆诚

产品名称	穿孔机 穿孔机 苏州庆诚
公司名称	苏州博雅机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:穿孔机 品牌:苏州庆诚 型号:DH703
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州市相城区黄埭镇(东桥)金龙村安民路49号
联系电话	86 0512 66161506 13914005251

产品详情

类型	穿孔机	品牌	苏州庆诚
型号	DH703	适用范围	机械电子
产品别名	打孔机		

一、机床型号、规格：db703

二、基本原理与特点：

采用电火花放电蚀除原理，在电极（空心钢管）与工作之间施加高频脉冲电源形成小脉宽，大峰值电流的放电加工，辅以高压水冷却排渣，使工件的蚀除速度加快，特别适用于在不锈钢，淬火钢、铜、铝，硬质合金等各种导电材料上加工直径 0.3~3.0之间的深小孔，深径比最高可达300：1,可直接在工件的斜面，曲面进入加工，也可用于蚀除折断在工件中的钻头，丝锥等，而不损坏原孔或螺纹。

其特点为加工孔的深径大，效率高，工作液可直接采用自来水，也可以用皂化液，操作方便，无污染，不管材料的硬度如何，只要是导电材料，甚至是半导体材料均可加工，加工速度每分钟可达30-60mm（视材料而定）。

三、主要技术参数：

1. 装夹电极丝直径 0.3~3.0mm
2. 主轴头行程 270+300mm
3. 旋转头转速 20-120rpm
4. 工作台尺寸 430*316mm

5. 工作台行程 400*300mm
6. 导向器与工作台面最大距离 360mm
7. 最大加工电流 30a
8. 最大消耗功率 3.5kva
9. 电源输入要求 380v/50hz
10. 工作液过滤方式浅隙式
11. 最大工作液压力 7mpa
12. 工作液桶容量 25l
13. 主机外形尺寸 1060*750*1800mm
14. 整机重量 600kg

四、基本配置：

1. 两轴数显与操作相溶为一体。
2. 直齿传动式旋转头，体积小。
3. 超大规模集成电路，使脉冲电源更为可靠。
4. 高压式复合电源，高压，大功率vmos效应。
5. 手动型二次行程。
6. 专用一体泵，浅隙式过滤器。
7. 大理石工作台面。
8. 不锈钢工件装夹附件。
9. 加工极性可随意更换。
10. 加工稳定度可调节。
11. 随机备件及耗材。

五、机床安装、服务：

1. 本公司免费负责安装、调试。
2. 产品实行三包服务一年，售后技术服务及时周到。
3. 机床终身维修，备件有偿优惠长期供应。

4. 客户可派操作人员到本公司进行免费培训。