

PVC环保增塑剂环氧脂肪酸甲酯环氧甲酯XPJL07洛阳希朋

产品名称	PVC环保增塑剂环氧脂肪酸甲酯环氧甲酯XPJL07 洛阳希朋
公司名称	希朋环保科技（洛阳）有限公司
价格	8.00/KG
规格参数	品牌:希朋科技 别名:环氧甲酯 用途:PVC增塑剂
公司地址	河南省洛阳市洛龙区龙祥街1号东方今典博雅18 幢1单元1-2103
联系电话	0379-65992018 18037960782

产品详情

PVC环保增塑剂环氧脂肪酸甲酯环氧甲酯洛阳希朋

XP JL07环氧甲酯

环氧甲酯产品概述 JL07是一种环保型植物油脂增塑剂，经过环保效率分析表明此产品在整个使用寿命中对环境具有很低的影响，经“SGS”检测本品不含：“DEHP、DIDP、DNOP、DINP、BBP、DBP（即6个P）等所有邻苯二甲酸盐；及多环芳香烃”。符合欧盟2005/84/EC增塑剂标准。本品具有良好的相容性，适用于聚氯乙烯（PVC）、聚醋酸乙烯等原料的主增塑加工助剂。具有良好的热、光稳定性、机械性、加工性、耐污染性，综合性能良好；可替代部分主增塑剂使用。

环氧甲酯应用领域

广泛应用于各类塑料薄膜、电线、电缆、煤气管、橡塑条、热收缩套管；泡沫片材、管材、特斯林；发泡以及各种鞋料；非填充压延薄膜、印花膜、人造革、造粒等行业。本品增塑效率高，相容性好，安全系数大。根据不同的PVC制品，在不改变原配方并保证不影响产品的质量前提下，均可用J107环保型增塑剂部分替代原配方中主增塑剂。

环氧甲酯技术指标

项目质量指标测试方法

外观 观淡黄色油状液体肉眼观察

色泽，Pt-Co，# 100GBT1664-1994

酸值, mgKOH/g 0.5GBT1668-2008

环氧值, % 3.8GBT 1677-2008

碘值, % 6.0GBT 1676-2008

闪点(开杯) 175GBT1671-2008

水分, % 0.2GBT1669-2001

密度, 20 , g/cm³ 0.915-0.938GBT4472-2011