

移动式雾炮机 煤场除尘移动式远程射雾器 案例丰富

产品名称	移动式雾炮机 煤场除尘移动式远程射雾器 案例丰富
公司名称	济宁市澳利菲尔机电设备有限公司
价格	55666.00/台
规格参数	型号:KCS400-50 功率:11KW 电器:施耐德
公司地址	山东省济宁市任城区金宇路商动力电商大厦13层 1372室
联系电话	18766850937

产品详情

KCS400/70型风送式喷雾机 技术参数

水平射程 (m)	70
风机功率 KW	22
不锈钢多级离心泵 KW	5.5- 7.5
旋转功率 KW	0.18KW
涡轮蜗杆仰浮功率KW	0.12KW
防冻自动加热 KW	0.5KW
总功率KW	28.3KW/30.3KW
喷头	60
喷头材质	304不锈钢
水平旋转	180 ° /359 °
俯仰角度	-10 ° ~ 45 °
覆盖面积 (m2)	12000
耗量 (m/h) (可调节)	5/6-8/10
液泵压力 (mpa)	1.5--2.1
进水口 链接管路	DN50/40
水雾粒度 (um) (可调节)	20 ~ 200
风压(Pa)	1200
风量 (m/min)	1180
防护等级	不低于IP55

固定方式	焊接、螺栓固定
设备形式	标准/加强
控制方式	遥控/自动/远程PLC控制、（触摸屏显示器）可定时开关/加热功能
噪音量 (dB)	85-90
电控箱 KW	304不锈钢 碳钢（聚碳酸酯）
可选配 分控箱KW	304不锈钢、碳钢（聚碳酸酯）
供电电源	380V 50HZ 三相四线制
电器配置 选配	施耐德、西门子、正泰、德力西
旋转支承	QW540、20A(760)
可选配 置装置	水箱、底盘牵引车、可移动轮、发电机组50KW 市电380V
智能感应装置（选配）	粉尘传感器
使用环境温度	0 ~ +45 （标准型） / -20 ~ +45
防腐工艺	喷砂 除锈 整体喷塑
外形尺寸LxWxH	2300mm1800mm1800mm
重量	1100kg
备注	保温伴热缺水保护、自动泄水功能、